

# Technische Information

## Hesse PURA-NATURA Härter HDR 72

### Produktbeschreibung

Spezialhärter für Hesse PURA-NATURA HDE 52-0. Der Härter enthält Isocyanat, bitte die Sicherheitshinweise beachten.

### Einsatzgebiete

Spezialhärter für bestimmte 2K-Hydrolacke; siehe Merkblätter der entsprechenden Lacksysteme

### Trägermaterial

- nicht relevant

### Applikation

#### Applikation

#### Rollen



### Technische Daten

Auslaufzeit (+/- 15%)  25 s / DIN4

Anteil nachwachsender Rohstoffe  0,00 %

NfA  69,7 %

VOC EU  30,28 %

VOC FR  A+

Transportbedingungen  10 - 30 °C

Lagerfähigkeit Wochen  26

Lagertemperatur  10 - 30 °C

Verarbeitungstemperatur Spanne  18 - 22 °C

### Besondere Eigenschaften / Prüfnormen

#### Zeichen    Prüfnorm / Grundlage



Rutschhemmend nach DIN EN 16165:2023-02 (1)

Weitere Informationen zu den Bestellhinweisen finden Sie auf unserer Website, bei unseren Kundenbetreuern und Außendienstmitarbeitern sowie bei Ihren Fachhändlern.

# Technische Information

## Hesse PURA-NATURA Härter HDR 72



### Bestellhinweise

| Bestellnummer | Glanzgrad 60° (Gloss +/-5) | Glanzstufe |
|---------------|----------------------------|------------|
| HDR 72        |                            |            |

Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die angegebenen Werte stellen keine Spezifikation dar, sondern sind typische Produktdaten. Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter [www.hesse-lignal.de](http://www.hesse-lignal.de) oder sprechen Sie den für Sie zuständigen Kundenbetreuer an. Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf dem besten Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen. Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt. Wir kommen unseren Verpflichtungen aus dem Verpackungsgesetz nach. Sie können die von uns gelieferten Verkaufs-, Um- und Transportverpackungen über das Rücknahmesystem der KBS GmbH einer stofflichen Verwertung zuführen. Wenn Sie das System auch für Um- und Transportverpackungen, also für Kartonnagen, Paletten, Stretchfolien u. ä. nutzen wollen, finden Sie dazu alle weiteren Informationen im Glossar oder direkt über die KBS GmbH.

Weitere Informationen zu den Bestellhinweisen finden Sie auf unserer Website, bei unseren Kundenbetreuern und Außendienstmitarbeitern sowie bei Ihren Fachhändlern.