

INNOCLEAN A

Produktbeschreibung

INNOCLEAN A ist ein alkalischer Spezialreiniger zum wirkungsvollen Entfernen von bewitterten Dünnschichtlasuren und Ölanstrichen sowie von starken witterungsbedingten Verschmutzungen von Holz-, Stein- und Kunststoffuntergründen.

Eigenschaften

INNOCLEAN A wirkt wie eine starke Seife und greift intakte Farbanstriche sowie Dichtungen usw. nicht an. Es entwickelt keine toxischen Dämpfe, reinigt schonend, gründlich und sicher. Üblicherweise stellen sich Holzfasern bei der Behandlung mit wässrigen Reinigern strohig auf, **INNOCLEAN A** „weicht“ die Fasern und sorgt so für eine glatte Oberfläche.

INNOCLEAN A ist frei von Lösemitteln, Chlor und Natronlauge.

Einsatzgebiete

Für alle mineralischen, Holz- und Kunststoff-Untergründe, von denen alte Ölbehandlungen, angegriffene Lasuren oder Lasurreste sowie starke Witterungverschmutzungen entfernt werden sollen, ohne dass abgeschliffen werden muss.

INNOCLEAN A bereitet ältere Holzoberflächen auf einen (hellen) Neuanstrich vor. Es entfernt außerdem wirkungsvoll auch oberflächliche Fette und Wachsreste.

Charakteristik

- **Kurzbeschreibung**
- **Aussehen**
- **Geruch**
- **Lösungsmittel**
- **Spez. Gewicht bei 20°C**
- **Gebindegrößen**
- **Lagerfähigkeit**
- **Lagerbedingungen**
- **Flammpunkt**
- **Sicherheitshinweise**

Spezialreiniger auf Basis verschiedener alkalischer Wirkstoffe.

grünliche Flüssigkeit

typisch

Wasser

ca. 1,05 g/cm³

1 Liter, 2,5 Liter

mind. 1 Jahr im verschlossenen Originalgebinde

kühl und dunkel und frostfrei lagern

entfällt

Reizt die Augen und die Haut.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

Bei Berührung mit den Augen sofort mit viel Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.

Eignung

Für alle Holzarten sowie alle mineralischen Oberflächen sowie für Hartkunststoffe. Einige (stärker tanninhaltige) Harthölzer wie Eiche, Lärche, Teak usw. werden durch die Behandlung mit **INNOCLEAN A** dunkel gefärbt und müssen **SOFORT** nach dem Abwaschen des **INNOCLEAN A** mit **OWATROL NET-TROL** neutralisiert

und aufgehellt werden. Für Arbeiten in Innenbereichen aufgrund des folgenden Spülens mit viel Frischwasser nur bedingt einsetzbar.

Verarbeitungsbedingungen	zwischen 5°C und 25°C und nicht bei direkter Sonneneinstrahlung anwenden
Werkzeug	Pinsel, Fellroller, Schwämme (verdünnt auch mit Druckpumpspritze)
Mischungsverhältnis	Bei groben und intensiven Verschmutzungen unverdünnt, bei mäßigen bis leichten Verschmutzungen 1:1 bis 1:5 mit sauberem Wasser verdünnt auftragen. In jedem Fall eine Probe anlegen, da INNOCLEAN A sehr intensiv wirkt.
Ergiebigkeit	unverdünnt ca. 6 m ² / Liter
Verwendbarkeit	auf allen Untergründen, die beständig gegen Alkalien sind. Auf Glas und Lacken nicht eintrocknen lassen sondern umgehend entfernen.

Anwendung:

a. Vorbereitung

Die zu behandelnden Untergründe sollen möglichst trocken sein. Angrenzende Bereiche, die nicht gereinigt werden sollen, sorgfältig abdecken.

b. Empfehlung vor der Anwendung

Liefergebinde gründlich aufrühren oder aufschütteln (Vorsicht: Schaumbildung). Wirkung und Verträglichkeit an unauffälliger Stelle überprüfen. Intakte Lasuren mittels Drahtbürste „verletzen“, damit **INNOCLEAN A** besser wirken kann.

c. Anwendung

INNOCLEAN A gleichmäßig auftragen, je nach Aufgabenstellung einwirken lassen, bis Verschmutzung bzw. alte Lasur- oder Ölbehandlungen unterwandert und gelöst sind:
zum Reinigen: ca. 15 Minuten

zum Entfernen von alten Holzölen: ca. 15 bis 30 Minuten

zum Entfernen angegriffener Dünnschichtlasuren: ca. 30 bis 60 Minuten

Anschließend mit Hochdruckreiniger mit wenig Druck (40 – 80 bar) oder Schrubber bzw. Bürste und viel Frischwasser abspülen, dabei Farbreste ggfs. auffangen. Evtl. einzelne hochstehende Holzfasern mit feinem Schleifpapier glätten.

Sofort (solange der gereinigte Untergrund noch feucht ist) mit **OWATROL NET-TROL** neutralisieren und ggfs. aufhellen, um eine Beeinträchtigung der folgenden Anstriche zu vermeiden. Neutralisation kann bei Kunststoffuntergründen entfallen. Nach Trocknung können nun neue Anstriche (z.B. mit **OWATROL INTERIÖL** oder **OWATROL TEXTROL**) vorgenommen werden.

Beachten Sie auch die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise auf dem Etikett.

Stand: Juni 2005

Die vorliegende Produktbeschreibung ersetzt alle älteren Produktbeschreibungen desselben Produktes. Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes. Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Die gegebenen Ratschläge, insbesondere die Lebensdauer betreffend, können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark abhängig sind von der Natur und Beschaffenheit des Untergrundes und der handwerklichen Qualität der Verarbeitung. Eine Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck ist stets zu überprüfen. Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist. Aktuelle Versionen finden Sie unter www.innoskins.de.