



# Streichbare Dichtungsmasse

## 08537

### Produktinformation

07/02

### Produktbeschreibung / Märkte

Abdichten von Kofferraumböden, Bodenblechen, Türfalzen und an allen anderen Stellen, wo Stahlbleche überlappen. Das Produkt ist wasserfest nach der Trocknung und sehr gut streichfähig.

### Physikalische Eigenschaften

<b>Basis</b>	Nitrile Gummi
<b>Farbe</b>	Grau
<b>Lösemittel</b>	Aromatic and Ketones - (aromatic content < 12.5%)
<b>Konsistenz</b>	Gut streichbare Paste
<b>Feststoffanteil</b>	ca. 63%
<b>offene Zeit</b>	ca. 10 Minuten
<b>Überlackierbarkeit</b>	1 Stunde bei luftgetrockneten Lacken 3 Stunden bei Ofentrocknung
<b>Tempeaturspanne</b>	- 25°C to + 70°C
<b>Anwendungstemperatur</b>	+ 5°C to +35°C

### Eigenschaften/Vorteile

- Nicht flüssig
- Leichte Streichbarkeit – Entfernung leicht möglich
- Originalpinselstrich bleibt erhalten
- Produkt bleibt flexibel, wenn es trocknet
- Beständig gegen Öl
- Gut lagerfähig : keine gesonderte Aufbewahrung
- Keine Fadenbildung



## Gebrauchsanweisung

- Säubern Sie die Oberfläche mit 3M Klebstoffreiniger 08984.
- Für eine bessere Haftung reiben Sie die Oberfläche ab und grundieren Sie sie.
- (Für 08537) Mit dem 3M 08540 Nylonpinsel tragen Sie das Produkt auf die überlappende Verbindungsstelle auf.
- (Für 08538) Drücken Sie einen Tropfen auf die überlappende Naht. Verstreichen Sie das Produkt mit einem Nylonpinsel.
- Eine Korrektur ist einige Minuten lang möglich.

## Verfügbare Größen

3M 08537 : 1 Liter Gebinde/Dose

## Lagerung/Haltbarkeit

### Lagerbedingungen

Kühl und trocken aufbewahren. Das beste Ergebnis wird bei einer Raumtemperatur von 15 bis 30°C erreicht. Die Lagertemperatur darf 50°C nicht überschreiten.

### Haltbarkeit

Unter normalen Lagerbedingungen 24 Monate ab dem Herstellungsdatum. Beachten Sie die "Lot Number" und das "Best Use Before Datum" auf dem Gebinde.

## Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt oder fragen Sie das 3M Umweltreferat.

## Haftungsausschluß

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt bestimmen sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M und Scotch sind eingetragene Marken der 3M Company.



**3M Deutschland GmbH**

Autoreparatur-Systeme

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss

Service-Hotline: 02131 / 14 – 2020

Internet: [www.3m-autoreparatur.de](http://www.3m-autoreparatur.de)

e-mail: 3M-autoreparatur.de@mmm.com