



Perfect-it™ III

Feinschleifpaste 09375

Produktinformation

Produktbeschreibung / Märkte

3M 09375 ist eine Feinschleifpaste zur Entfernung von Schleifspuren auf wiederherzustellenden Lackierungen, nachdem diese mit 3M 260L P1500 Schleifscheiben oder 3M Microfine 2000 Nassschleifpapier bearbeitet wurden. Es kann ebenso zur Entfernung von Autowaschkrazern, sowie von leichten bis mittleren Oxidationsspuren auf dem Lack eingesetzt werden, um die originale Lackqualität wieder herzustellen. 09375 wird auf einer elektrischen oder luftgetriebenen Poliermaschine (1500 U/min) empfohlen. Ausgerüstet mit einem 3M Perfect-it Polierschaum 09550 oder 01927 Perfect it Polierfell und einem Perfect-it Polierstützteller 09552/3.

Alternativ benutzen Sie ein 05734 Schaumstoffpolierpad und einen 05717M Stützteller für 203mm Pads.

Pysikalische Eigenschaften

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Erscheinungsbild: | zähflüssig und weiss |
| Flammpunkt : | über 98°C |
| VOC's: | 207 g/Liter |
| pH : | 7.5-8.5 |
| Zähflüssigkeit: | 15000 to 25000 Centipoise |
| % Volatilität: | 70 - 80% |

Anwendungen

- I. Tragen Sie ausreichend Schleifpaste auf eine Fläche von 60cm x 60cm auf.
- II. Plazieren Sie vor dem Starten der Maschine den Schleifteller über der Paste. (Geschwindigkeit = 1500 U/min). Wenn der Schleifteller neu oder trocken ist , benetzen Sie das Schleifpad zunächst mit Paste.
- III. Üben Sie einen leichten bis mittleren Druck aus.
- IV. Reduzieren Sie den Druck, wenn die Paste beginnt zu trocknen.
- V. Wischen Sie die Oberfläche ab und vergewissern Sie sich, ob alle Schleifriefen verschwunden sind. Wiederholen Sie den Vorgang wenn nötig.
- VI. Schleifpastenflecken, speziell auf dunkel lackierten Teilen, können einfach mit der 3M Perfect-it III Maschinenpolitur (09376) auf einem 3M Perfect-it III Hochglanzpolierpad (09378) entfernt werden, um ein hervorragendes Glanzergebnis zu erlangen.
- VII. Säubern Sie angrenzende Teile mit einem sauberen Polierlappen. Unlackierte Plastikoberflächen sollten umgehend mit Wasser und Seife gereinigt werden, bevor weiter gearbeitet wird.



Produkteigenschaften

- ⇒ Schnell wirkend
- ⇒ Erzielt ein hervorragendes Glanzergebnis
- ⇒ Leichtes Pflegen von Flächen
- ⇒ Leicht zu verteilen
- ⇒ Kann anschließend mit Maschinenpolitur bearbeitet werden (eg 09376)

Verfügbare Größen

12 x 1 kg Flaschen pro Karton.

Lagerbedingungen

- Vermeiden Sie Frost
- Aufrecht lagern
- Haltbarkeit von ca. 2 Jahren

Sicherheit

Produkt ist nicht als riskant unter Frachtbedingungen eingestuft.
Auf Anfrage ist ein Produktsicherheitsdatenblatt verfügbar.

Haftungsausschluß

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt bestimmen sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M und Scotch sind eingetragene Marken der 3M Company.



3M Deutschland GmbH
Autoreparatur-Systeme
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss

Service-Hotline: 02131 / 14 – 2020
Internet: www.3m-autoreparatur.de
e-mail: 3M-autoreparatur.de@mmm.com