

TECHNISCHES MERKBLATT

MARMORINO

BESCHREIBUNG

MARMORINO ist ein dekoratives Produkt, das auf Löschkalk und Marmorpulver basiert.

ANWENDUNG

MARMORINO ist ein Produkt für die Endsicht, das dazu dient, sowohl Rauminnenwände als auch Außenwände zu dekorieren und zu schützen. MARMORINO ist verträglich und haftend auf allen Wanduntergründen wie Gipskartonplatten, Gipsglättungen und Unterputz.

Verpackung: Gebinde von 1 l – 5 l – 15 l

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

AUSSEHEN	Weiß
BINDEMITTEL	Mineralisch
SPEZIFISCHES GEWICHT	1550 g/l ± 20
VISKOSITÄT	Dicke Masse
PH	Ca. 11-13

ÖKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

KATEGORIE	Auf Kalk basierendes Produkt mit dekorativem Effekt
V.O.C. INHALT IM PRODUKT	<40 g/l (Vorschrift 2004/42/CE – CAT A/c - BA)

ANWENDUNGSEIGENSCHAFTEN

ANWENDUNGSTEMPERATUR	Min. 5° C - Max 40° C
VERDÜNNUNG	gebrauchsfertig
DURCHSCHNITTSERGIEBIGKEIT PRO LITER	2-3 m ² pro Schicht (je nach Untergrund)
LAGERUNGSTEMPERATUR	Min. 5° C - Max 35° C
STAUBTROCKENZEIT	Ca. 1 Stunde
TROCKENZEIT ALS ZWISCHENSCHICHT	zwischen 4 und 5 Stunden
LAGERUNG	Ca. 12 Monate



Stand: 20/06/2012 Gedruckt am: 16/01/2012 Seite 2 von 2

ANWENDUNGSHINWEISE MARMORINO

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Bei neuen Gips, Gipskartonplatten, Rüttelbeton und Unterputz, schon angestrichen mit gut haftender Farbe am Untergrund, die Fläche bürsten und eventuelle Risse und Löcher mit RASANTE SINTETICO/RASANTE NATURALE oder ANTICO MURO S/NUOVO MURO verstopfen. Bei alten, weichen oder krebenden Untergründen so viel wie möglich der alten nicht haftenden Anstriche durch Waschen, Kratzen oder Bürsten entfernen. Alle losen und weichen Teile, eventuelle Nägel und Eisen entfernen, die auf der Fläche Rostspuren hinterlassen könnten. Sorgfältig jede Staubschicht bürsten oder waschen, die eine anti-klammernde Schranke bilden könnten. Dann PRIMARIO mit Pinsel oder Spritzpistole mit niedrigem Druck nass auf nass bis zur vollkommenen Untergrundversiegelung auftragen. Bei vollkommen trockener Fläche mit der Wiederherstellung oder Erneuerung der Fläche durch RASANTE SINTETICO/RASANTE NATURALE oder ANTICO MURO S/NUOVO MURO oder FIX ARENA fortfahren, je nach dem zu dekorierendem Produkt, das danach aufgetragen wird.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Auf passend vorbereiteter Fläche eine Schicht verankerndes, festigendes Fixiermittel PRIMARIO mit Pinsel oder Spritzpistole mit niedrigem Druck auf der ganzen zu dekorierenden Fläche auftragen. Vor dem Auftragen der ersten Schicht die Fläche anfeuchten und die erste Schicht MARMORINO mit einer amerikanischen Spachtel aus Edelstahl auftragen. Die erste Schicht kann geglättet oder nicht homogen aufgetragen werden, je nach gewünschtem Endergebnis homogen oder helldunkel. Nach 4 bis 5 Stunden und bei vollständig trockener Fläche die Fläche anfeuchten und die zweite ausgleichende Schicht MARMORINO auftragen. Wenn das Produkt noch feucht ist die Endschicht mit einer weiteren Schicht ausführen und darauf achten, wenig Material zu nehmen und die Oberfläche zu glätten um sie zu komprimieren. MARMORINO gibt einen marmorierten seidenmatten Endeffekt. Um einen noch glänzenderen Effekt auf der Wand zu bekommen, dann, wenn die ausgleichende Schicht MARMORINO trocken ist, die Endschicht mit BELLA CALCE ausführen. Sollten Sie auf den Innenwänden ein Wachs auftragen wollen, damit die Wand glänzender und geschützter wird, bei vollkommen trockenem Produkt und nach mindestens 24 Stunden gleichmäßig auf die Fläche eine mit RIFLESSI DI CERA getränkte Watte darüber streichen. Nach getrocknetem Wachs mit einem Tuch oder einer Wolle polieren bis man einen kompletten Glanz auf der Fläche bekommt. Nach dem Gebrauch die Werkzeuge mit Wasser säubern.

BEACHTEN

Das Produkt nicht bei Sonneneinstrahlung, bei Nebel, bei hoher Luftfeuchtigkeit, bei Regen oder bei Temperaturen unter +5°C auftragen und sich vergewissern, dass diese Temperatur in der gesamten Trockenphase nicht sinkt. Die Trocknung der Schichten niemals durch Ventilatoren und Hitzequellen beschleunigen. Da es ein mineralisches Produkt ist, braucht es ca. 6 Tage oder mehr um eine gute physische Durchhärtung zu bekommen. Deshalb muss es vor Regen in dieser Zeit geschützt werden. Es braucht mindestens 28 – 30 Tage zur guten Oberflächenkarbonisierung. Im Freien können sich durch die innere Natur der organischen Bindemittel oder aus Umweltgründen oder natürlichen Gründen Veränderungen des Farbtons ergeben.. Die Haltbarkeit des gelagerten Produkts ist ca. 1 Jahr in verschlossenen und gut aufbewahrten Verpackungen. Es könnten in dieser Zeit auf jeden Fall Dickenveränderungen des Materials auftreten.

FÄRBUNG

MARMORINO ist verfügbar in weißer Paste und mit den Abtönpasten CROMATISMI färbbar.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Da MARMORINO ein Kalkprodukt ist, wird geraten, die Hände und die Haut zu schützen, um Reizungen zu vermeiden. Im Falle des Kontakts mit den Augen, diese mit viel Wasser waschen und einen Arzt aufsuchen. Unsachgemäßen Gebrauch des Produkts vermeiden. Giftig beim Verschlucken. Außerhalb der Reichweite von Kindern halten. An einem kühlen und trockenen Ort halten, vor Frost und Sonne geschützt. Lagerung ca. 12 Monate.

Die oben aufgeführten Daten und Beschreibungen ergeben sich aus unseren sorgfältigsten Untersuchungen und Erfahrungen. Trotzdem können wir im Allgemeinen keine Verantwortung übernehmen, da die Anwendungssysteme und der Produktgebrauch außerhalb unserer Kontrolle sind. Auf jeden Fall raten wir, die Anwendung unserer Produkte je nach behandelnder Untergrundbedingung zu regeln und die Produkthaftbarkeit durch Musterversuche zu prüfen. Dieses Sicherheitsdatenblatt annulliert und ersetzt alle Vorherigen. Letzter Stand: 20/06/2012.