



Stand: 13/12/2013 Gedruckt am: 13/12/2013 Seite 1 von 2

TECHNISCHES MERKBLATT

TERRE PREGIATE MURANO

BESCHREIBUNG

LE TERRE PREGIATE MURANO ist eine dekorative metallische Endsicht auf Wasserbasis, völlig geruchlos und waschbar. Das Produkt ist auf der Basis modifizierter Acrylpolymeren und spezieller Additive, die dem Produkt eine gute Permeabilität und Atmungsaktivität verleiht. LE TERRE PREGIATE MURANO bietet eine raffinierte dekorative Wirkung. Leicht mit Pinsel aufzutragen.

ANWENDUNG

LE TERRE PREGIATE MURANO ist ein Produkt zur Endsicht für die Dekoration von Innenwänden. Perfekt geeignet für folgende Untergründe: Unterputz, Rüttelbeton, Gipskartonplatten, und alle Untergründe mit Feinputz, basierend auf Kalk oder Kalkzement.

Verpackung: Gebinde von 1 L- 2,5 L- 5 L

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

AUSSEHEN	Neutral
BINDEMittel	Acrylemulsionen in wässriger Dispersion
SPEZIFISCHES GEWICHT	1000 g/l $\pm$ 20
VISKOSITÄT	Körnige Flüssigkeit
PH	7-8

ÖKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

KATEGORIE	Auf Wasser basierendes Acrylprodukt für dekorative Effekte
V.O.C. INHALT IM PRODUKT	<200 g/l (Vorschrift 2004/42/CE – CAT A/I - BA)

ANWENDUNGSEIGENSCHAFTEN

ANWENDUNGSTEMPERATUR	Min. +5° C - Max +35° C
VERDÜNNUNG	gebrauchsfertig
DURCHSCHNITTSERGIEBIGKEIT PRO LITER DES PRODUKTS	8-10 m ² je Schicht (je nach Untergrund)
LAGERUNGSTEMPERATUR	Min. +5° C - Max +35° C
STAUBTROCKENZEIT	2-4 Stunden
TROCKENZEIT ALS ZWISCHENSCHICHT	zwischen 10 und 12 Stunden
LAGERUNG	Ca. 12 Monate



Siliconi e Sigillanti Professionali Professional Sealants

ORBITA TRADING S.r.l.

I - 37010 Albarè di Costermano • Verona • Italy • Via Varesche, 40/1

Tel. +39 045.6201223 orbitatrading@orbitatrading.it

Fax +39 045.6201682 www.orbitatrading.it



Stand: 13/12/2013 Gedruckt am: 13/12/2013 Seite 2 von 2

ANWENDUNGSHINWEISE

TERRE PREGIATE MURANO

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Bei neuen Gips, Gipskartonplatten, Rüttelbeton und Unterputz, schon angestrichen mit gut haftender Farbe am Untergrund, die Fläche bürsten und eventuelle Risse und Löcher mit RASANTE SINTETICO/RASANTE NATURALE oder ANTICO MURO S/NUOVO MURO verstopfen. Bei alten, weichen oder kreidenden Untergründen so viel wie möglich der alten nicht haftenden Anstriche durch Waschen, Kratzen oder Bürsten entfernen. Alle losen und weichen Teile, eventuelle Nägel und Eisen entfernen, die auf der Fläche Rostspuren hinterlassen könnten. Sorgfältig jede Staubspur bürsten oder waschen, die eine antiklammernde Schranke bilden könnten. Dann PRIMARIO mit Pinsel oder Spritzpistole mit niedrigem Druck nass auf nass bis zur vollkommenen Untergrundversiegelung auftragen. Bei vollkommen trockener Fläche mit der Wiederherstellung oder Erneuerung der Fläche durch RASANTE SINTETICO/RASANTE NATURALE oder ANTICO MURO S/NUOVO MURO oder FIX ARENA fortfahren, je nach dem zu dekorierendem Produkt, das danach aufgetragen wird.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Auf sehr trockenem Untergrund die erste Schicht LE TERRE PREGIATE MURANO mit Pinsel und nicht verdünnt auftragen und versuchen, das Produkt auf der ganzen Oberfläche gleichmäßig zu verteilen. Das Produkt kann auch, je nach ausgewählter Farbe, in zwei Schichten aufgetragen werden, um eine homogene Bedeckung zu erhalten. Die zweite Schicht kann nach wenigen Stunden nach der ersten Schicht aufgetragen werden. Nach dem Auftragen der letzten Schicht von LE TERRE PREGIATE MURANO kann die Wand auch mit einer flexiblen Kunststoffspachtel geschliffen werden.

BEACHTEN

Das Produkt nicht bei Temperaturen unter + 5°C und über 35°C auftragen. Die Trocknung der Schichten niemals durch Ventilatoren und Hitzequellen beschleunigen. Man rät die Verwendung des Produkts mit der gleichen Produktionsnummer, um Farbtonunterschiede zu vermeiden. Wenn man die Dekoration einer Wand beginnt, muss man sie ohne Unterbrechung fertigstellen. Bevor man mit der Arbeit beginnt, sollte man ein Muster mit dem gesamten Arbeitszyklus machen (nur so bekommt man ein genaues Endergebnis). Die Farbtöne sind auf weißem Untergrund gemacht; bei farbigen Untergründen wird das Ergebnis anders sein. Es werden keine Reklamationen für Farbabweichungen nach dem Auftragen akzeptiert. Nach dem Gebrauch die Werkzeuge mit Wasser säubern.

FÄRBUNG

LE TERRE PREGIATE MURANO ist neutral verfügbar.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Unsachgemäßen Gebrauch des Produkts vermeiden. Giftig beim Verschlucken. Außerhalb der Reichweite von Kindern halten. An einem Kühlen und trockenen Ort halten, vor Frost und Sonne geschützt. Lagerung ca. 12 Monate.

Die oben aufgeführten Daten und Beschreibungen ergeben sich aus unseren sorgfältigsten Untersuchungen und Erfahrungen. Trotzdem können wir im Allgemeinen keine Verantwortung übernehmen, da die Anwendungssysteme und der Produktgebrauch außerhalb unserer Kontrolle sind. Auf jeden Fall raten wir, die Anwendung unserer Produkte je nach behandelnder Untergrundbedingung zu regeln und die Produktauglichkeit durch Musterversuche zu prüfen. Dieses Sicherheitsdatenblatt annulliert und ersetzt alle Vorherigen. Letzter Stand: 13/12/2013.