

PUFAS Isolierfarbe

Isolierfarbe zum Schutz vor Feuchtigkeit und Ausblühungen auf mineralischen Untergründen für innen und außen.

Anwendungsbereich: *PUFAS Isolierfarbe* isoliert Wasser-, Nikotin- und Rußflecken. Verhindert Salzausblühungen auf allen mineralischen Untergründen, wie Beton, Kalk- und Zementputz, Ziegel u.ä.
PUFAS Isolierfarbe ist nicht geeignet für Gipsuntergründe und Gipskartonplatten, die nicht dauertrocken sind.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Acrylharz, Pigmente, Zement, Lösungsmittel
Dichte:	ca. 1,4 g/cm ³
Farbe:	weiß
Glanzgrad:	matt
Flammpunkt:	ca. 65° Celsius
Verbrauch:	150 - 200 ml/m ² pro Anstrich

Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund kann feucht, muß jedoch frei von Trennmitteln und tragfähig sein. Ausblühungen müssen mechanisch (Bürste) oder mit *PUFAS Salpeterentferner* entfernt werden.

Verarbeitung: *PUFAS Isolierfarbe* vor der Verarbeitung gut aufrühren und mit Pinsel oder Farbroller verarbeiten.
Um eine optimale Isolierung des Untergrundes zu erreichen, sind in jedem Fall zwei Anstriche aufzubringen, wobei der Erstanstrich mindestens 8 Stunden trocknen muß.

PUFAS Isolierfarbe darf nicht mit anderen Farbsystemen gemischt werden, kann jedoch zur Konsistenzregelung mit max. 5 % Testbenzin verdünnt werden. Nach Durchtrocknung der Isolierfarbe kann mit allen zementbeständigen Anstrichsystemen (z.B. Dispersionsfarben nach DIN 53778) weitergearbeitet werden.

Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten!
Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit *PUFAS Pinselreiniger* oder *aka solu-wash S* reinigen.

Wichtige Hinweise: Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG):
Kennzeichnung: Kein Gefahrensymbol.
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen, sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Dampf nicht einatmen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; diesen Stoff und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

GISBAU Produkt-Code: M-PL02

PUFAS Isolierfarbe kann feuchtes Mauerwerk isolieren und ermöglicht so weitere Renovierarbeiten. Um eine Schädigung des Mauerwerks zu verhindern, muß eine weitere Zufuhr von Feuchtigkeit verhindert werden.

Lagerung: Kühl lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren! Von Zündquellen fernhalten.

Artikel-Nr.: 27

Gebindegrößen:

Blechdose	à 750 ml
Blecheimer	à 2 l