


PUFAS Blitzzement

Schnell abbindender, witterungsbeständiger Reparaturmörtel für innen und außen.

Anwendungsbereich:	<i>PUFAS Blitzzement</i> eignet sich hervorragend zum Befestigen und Verankern von Bauteilen (wie z.B. Scharnieren, Regalträgern, Dübeln, Geländern) und zum schnellen Ausbessern von Löchern und Rissen in mineralischen Untergründen, z.B. Kalk-, Zement- und Gipsputz, Beton, Porenbeton, Ziegel usw. <i>PUFAS Blitzzement</i> kann nicht auf Untergründen aus Holz, Metall und Kunststoff und Dispersionsfarbenanstrichen eingesetzt werden.	
Technische Daten:	Rohstoffbasis:	spezielles Zementgemisch, Füllstoffe, Additive
	Schüttgewicht:	ca. 1,35g/cm ³
	pH-Wert:	12 - 13
	Ansatzverhältnis:	100 g Pulver in 25 ml Wasser
	Verarbeitungszeit:	3 - 5 Minuten bei 20° Celsius
	Biegezugfestigkeit:	ca. 4,9 N/mm ²
	Druckfestigkeit:	ca. 17 N/mm ²
Untergrundvorbehandlung:	Der Untergrund muß tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Schalöl usw.) sein. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit <i>PUFAS Tiefengrund LF</i> oder <i>LH</i> vorbehandeln.	
Verarbeitung:	Klares, kaltes Wasser in ein sauberes Gefäß füllen und <i>PUFAS Blitzzement</i> einstreuen. Sofort kräftig umrühren, bis ein klumpenfreier Mörtel entsteht. Die angerührte Masse sofort mit einem Spachtel in die zu reparierende Stelle füllen und die Oberfläche glätten. Befestigte Bauteile können nach 24 Stunden belastet werden. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.	
Wichtige Hinweise:		Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG): Kennzeichnung: Xi - reizend. Enthält Zement. Gefahr ernster Augenschäden. Reizt die Haut. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Staub nicht einatmen. GISBAU GISCODE: ZP1 – chromatarm gemäß TRGS 613
Lagerung:	Trocken lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren.	
Artikel-Nr.:	36	
Gebindegrößen:	Faltschachtel	à 1 kg
	Papiertüte	à 5 kg