PUFAS Montagekleber

Für sichere Befestigung ohne Nägel und Schrauben. Für Fußleisten, Dekorelemente u. ä. Lösungsmittelfrei, super feuchtfest.

Anwendungsbereich:

Lösungsmittelfreier Dispersionsklebstoff für die schnelle, saubere und sichere Verklebung von Holz, Styropor®, Kabelkanälen aus Kunststoff, Wandfliesen u. ä. im Innenbereich.

Nicht geeignet für die Verklebung von Polyethylen, Polypropylen und metallischen Werkstoffen.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	copolymere Kunststoffdispersion
Dichte:	ca. 1,3 g/cm³
pH-Wert:	7 - 8
Verbrauch:	ca. 300 - 500 g/m² je nach Untergrundbeschaffenheit Die Tube reicht für ca. 12 – 20 lfm

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, saugfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u. ä.) sein. Sandende und kreidende Untergründe mit PUFAS Tiefengrund LF vorbehandeln.
Kann das zu verklebende Material keine Feuchtigkeit aufnehmen, muss der Untergrund saugfähig sein.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch Tube gut durchkneten. PUFAS Montagekleister punkt- oder strangförmig auf die zu verklebenden Teile auftragen und diese gut andrücken. Schwere Teile bis zum Erhärten des Klebstoffes fixieren.
Offene Zeit: 20 – 30 Minuten, Trockenzeit ca. 24 Stunden.

Hinweise:

Nicht unter +5 °C verarbeiten. Klebstoffreste sofort mit Wasser entfernen.
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Abfallschlüssel-Nr. 08 04 10.

Enthält Konservierungsmittel: Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon (3:1), Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Lagerung:

Tube gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern.

Katalog-Nr.:

091

Gebindegrößen:

PE-Tube	à 300 g	→ Art.-Nr. 001606000
PE-Dose	à 750 g	→ Art.-Nr. 001601000