PUFAS Salpeterentferner

Zum Entfernen von Ausblühungen auf Putz, Beton und Mauerwerk

Anwendungsbereich:

PUFAS Salpeterentferner beseitigt schnell und wirkungsvoll Ausblühungen auf Putz, Beton, Mauerwerk, Klinker u.ä. Untergründen.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Tenside und Phosphorsäure
Dichte:	1,05 g/cm³
pH-Wert:	ca. 1
Verbrauch	ca. 100 ml/m²

Untergrundvorbehandlung:

Vor der Verwendung muß der Untergrund an einer kleinen Probefläche auf seine Verträglichkeit geprüft werden, da nicht säurebeständige Oberflächen - wie Marmor, Kunststein o.ä. - angegriffen werden.

Verarbeitung:

PUFAS Salpeterentferner ist gebrauchsfertig und wird mit einem Pinsel oder einer Bürste auf den Untergrund aufgetragen.
Die behandelte Fläche nach ca. 10 Minuten Einwirkzeit mit reichlich Wasser nachwaschen und durchtrocknen lassen.
Um ein weiteres Auftreten von Ausblühungen zu verhindern, muß erneutes Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk verhindert werden.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

Wichtige Hinweise:



Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG):
Kennzeichnung: Xi - reizend. Enthält Phosphorsäure
Reizt die Augen und die Haut.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

EG-DetergenzienVerordnung (Nr.648/2004):
enthält: 8% Phosphorsäure, <5% Nichtionische Tenside

ADR/GGVSE: UN 3264, Klasse: 8, Kl.-Code:C1, Verp.-Gr.: III; LQ19

GISBAU Produkt-Code: GS50
UBA-Nr.: 1496 0011 - enthält Phosphorsäure

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!

Artikel-Nr.:

111

Gebindegrößen:

PE-Flasche à 1 l