staufen-chemie
Ein Unternehmen der REMONDIS-Gruppe

Staufen Silikonentferner L lang

> Technisches Merkblatt

Staufen Silikonentferner L lang

Hochwertiges, langsam flüchtiges Putz- und Lösemittel für Industrie und Handwerk.

Anwendungsbereich

Staufen Silikonentferner L lang entfernt Silikonrückstände (z.B. aus Wachsen oder Polituren) vor nachfolgender Neubeschichtung auf jeglichen Untergründen und beseitigt Silikondichtmasse-Reste. Im Zweifelsfall bitte Vorversuche durchführen.

Handhabung, Lagerung und Entsorgung

Staufen Silikonentferner L lang aufsprühen oder mit einem Lappen auftragen und 5 – 20 Minuten einwirken lassen; anschließend mit einem sauberem Tuch nachwischen.

Die Gebinde kühl, trocken und bodennah lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes dem Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

Gebinde mit Materialrestanhaftungen an einer Schadstoffsammelstelle abgeben. Nach restloser Entleerung Gebinde dem Recycling-System zuführen.

>	Produkteigenschaften	
▪	Form	Flüssig
▪	Farbe	Klar, farblos
▪	Geruch	Paraffinisch
▪	Siedepunkt	130 - 180°C
▪	Flammpunkt	>24°C
▪	Zündtemperatur	210°C
▪	Dichte	0,770 – 0,785 g/cm³

Kennzeichnung

GefStoffV: Xn Gesundheitsschädlich, N Umweltgefährlich
UN 3295, ADR: Kl. 3, III

Verkaufseinheiten

1 l Blech
3 l Blech
6 l Blech
12 l Blech
30 l Blech
60 l Blech
200 l Blech

Stand: 02/2010

REMONDIS Medison GmbH, Brunnenstraße 138, 44536 Lünen, Deutschland ■ **Telefon:** +49 2306 106-199 ■ **Telefax:** +49 2306 106-363
■ **Internet:** www.staufen-chemie.de ■ Amtgericht Dortmund, HRB 17334 ■ **Geschäftsführer:** Ulrich Hankeln, Georg Rethmann
■ **Bankverbindung:** Fortis Bank, 1 101 291 113 (BLZ 370 106 00), IBAN: DE58 3701 0600 1101 2911 13, SWIFT/BIC: GEBADE 33
■ **Niederlassung Erfurt**, Friedrich-Glenck-Straße 4, 99087 Erfurt ■ **Telefon:** +49 361 654 593 10 ■ **Telefax:** +49 361 654 593 20