

Staufen Universal-Verdünnung

> Technisches Merkblatt

Staufen Universal-Verdünnung

Staufen Universal-Verdünnung ist ein Lösemittelgemisch von hochwertiger Qualität und vielseitig einsetzbar.

Anwendungsbereich

Staufen Universal-Verdünnung ist hervorragend geeignet zum Verdünnen von Nitro-, Nitrokombi-, Kunstharz, luft- und ofentrocknenden Zaponlacken usw. sowie zum Kleben von Polystyrol und Acrylglas geeignet. Staufen Universal-Verdünnung löst Neoprene, Alleskleber und deren Rückstände. Farb- und Fettflecke werden gelöst, Lackiergeräte von Lackrückständen befreit.

Handhabung, Lagerung und Entsorgung

Staufen Universal-Verdünnung in entsprechender Menge dem jeweiligen Lack zusetzen. Hinweise des Lackherstellers beachten und ggf. Vorversuch durchführen.

Die Gebinde kühl, trocken und bodennah lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes dem Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

Gebinde mit Materialrestanhaftungen an einer Schadstoffsammelstelle abgeben. Nach restloser Entleerung Gebinde dem Recycling-System zuführen.

> Produkteigenschaften	
Form	Flüssig
Farbe	Klar, farblos
Geruch	Charakteristisch
Siedepunkt	56 - 130°C
Flammpunkt	<21°C
Zündtemperatur	Nicht verfügbar
Dichte	0,81 – 0,84 g/cm ³

Kennzeichnung:

GefStoffV: F Leichtentzündlich, Xn Gesundheitsschädlich

UN 1263, ADR: Kl. 3, II

Verkaufseinheiten

- 0,5 l Blech
- 1 l Blech
- 3 l Blech
- 6 l Blech
- 12 l Blech
- 30 l Blech
- 60 l Blech
- 200 l Blech

Stand: 02/2010

