



## TECHNISCHES MERKBLATT



\*bei einer Ergiebigkeit von 6 m<sup>2</sup> / lt.  
Qualität nach EN 13300

### FARBTON

WEISS

### GLANZ

STUMPF  
MATT

### VERBRAUCH

~ 6 M<sup>2</sup> / LT.

### GEBINDE-GRÖSSE

12,5 LT.

## ★ HIGHLIGHTS:

- + Rein mineralische Kalk-Farbe
- + Enthält hochwertiges Weißkalkhydrat
- + Sehr gute Deckkraft
- + Von Natur aus schimmelwidrig
- + Hoher Weißgrad
- + Sehr atmungsaktiv

- + Feuchtigkeitsregulierend
- + Wischfest
- + Gebrauchsfertig
- + Für innen und außen
- + Natürlich lösungsmittel- & weichmacherfrei

## ✓ GEEIGNETE UNTERGRÜNDE:

- Kalkhaltige Putze & Anstriche
- Zementhaltige Putze & Anstriche
- Besonders für denkmalschutzgerechte Einsatzgebiete geeignet

### Untergrund-Gegebenheiten:

Der Untergrund muss sauber, trocken, trag- & saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur muss mindestens 5°C für Material und Umluft betragen. Bei Bedarf Untergrund mit VitaAktiv grundieren.

## 🔪 RICHTIGE VERARBEITUNG:

- Untergrund prüfen
- VitaKalk gut aufrühren
- Probeanstrich durchführen
- Auftrag mit Rolle, Bürste, Pinsel, Flächenstreicher oder Spritzgeräten (außer Airless)

### Hinweis:

Farbspritzer auf Glas, Keramik, Marmor usw. vermeiden. Nicht anzustreichende Flächen vor Spritzern schützen.



## **ENTSORGUNG & SONSTIGES:**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Abfallschlüssel: Österreich: 57303  
Deutschland: 080112

- Spez. Gewicht: ca. 1,6
- sd-Wert: 0,011
- pH-Wert: über 11

**Werkzeug:**  
Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

**Haltbarkeit:**  
Gebinde gut verschlossen, kühl aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 3 Jahre ab Herstellungsdatum (ungeöffnet, bei sachgemäßer Lagerung).



Gefahr

**WAS BEDEUTEN DIE GEFAHRENSYMBOL?**  
KALK IST EIN NATÜRLICHER ROHSTOFF UND HAT VON NATUR AUS EINE ÄTZENDE WIRKUNG. ACHTEN SIE DAHER BEI DER VERARBEITUNG AUF IHRE SICHERHEIT UND LESEN SIE DAS TECHNISCHE MERKBLATT VOR DER VERWENDUNG.

Enthält: Calciumhydroxid. Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht Hautreizungen. Kann die Atemwege reizen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Einatmen von Aerosol vermeiden. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Bei Hautreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereit halten. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen Vorschriften der Abfallentsorgung zuführen.



# VITA KALK

VITA<sup>®</sup>  
COLOR  
DIE GESUND-FARBE


## INHALTSSTOFFE:

- Wasser
- Weißkalkhydrat
- Cellulose
- Mineralisches Weißpigment


VITACOLOR NUTZT DIE NATÜRLICHE KRAFT VON MUTTER NATUR, DIE IN MINERALIEN UND SILIKATEN, KALK, LEHM UND SONNENBLUMEN STECKT. IN DER HERKUNFT DIESER ROHSTOFFE IST DAS GEHEIMNIS DER HOHEN NATÜRLICHKEIT UND GESUNDHEITSVERTRÄGLICHKEIT DER VITACOLOR-PRODUKTE VERWURZELT - BEI GLEICHZEITIG AUSGEZEICHNETEN FUNKTIONALEN EIGENSCHAFTEN.

12,5 LT.



 JEDES VITACOLOR-PRODUKT UNTERLIEGT STRENGSTEN QUALITÄTSKONTROLLEN, WIRD MIT NEUESTEN MESSTECHNIKEN AUF SEINE GESUNDHEITSVERTRÄGLICHKEIT GEPRÜFT UND MIT VIEL LIEBE ZUM DETAIL HERGESTELLT.

MEHR ZUM THEMA  
FARBE & GESUNDHEIT:



Seite 3 von 3  
Technisches Merkblatt vom 1. April 2017



VitaColor – die Gesundfarbe e.U.  
Ägydigasse 18, A-8020Graz

Vertrieb Deutschland:  
PUFAS Werk KG  
Im Schedetal 1, D-34346 Hann. Münden



Alle technischen Merkblätter von VitaColor – die Gesundfarbe basieren auf unserer jahrelangen Erfahrung und entsprechen dem aktuellen Stand des Wissens. Die technischen Merkblätter bieten eine Grundlage, gehen jedoch nicht auf ein einzelnes Objekt, baustellenspezifische Besonderheiten, regionale oder nationale Standards oder Vorschriften ein, sondern dienen lediglich als Verarbeitungsempfehlung. Bitte prüfen Sie vorab das Produkt auf Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck.

GESUND-FARBE.COM