



## TECHNISCHES MERKBLATT



\*bei einer Ergiebigkeit von 6,5 m<sup>2</sup> / Lt.  
Qualität nach EN 13300

FARBTON  
WEISS

GLANZ  
STUMPF  
MATT

VERBRAUCH | TROCKNUNG  
~ 6,5 M<sup>2</sup> / LT. | ~ 5 STD.



GEBINDE-GRÖSSEN

12,5 LT.

5 LT.

### ★ HIGHLIGHTS:

- + Premium Silikat- /Mineral-Farbe
- + Maximal natürlich – auf Kieselisol-Basis
- + Ausgezeichnete Deckkraft – ideal für Renovierarbeiten
- + Sehr hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- + Gut rollbar

- + Von Natur aus schimmelwidrig
- + Waschbeständig
- + Natürlich lösungsmittel- & weichmacherfrei

NUR MAX. 5%  
DISPERSIONSANTEIL

### ✓ GEEIGNETE UNTERGRÜNDE:

- Mauerwerk
- Beton
- Kalk
- Kalkzementputz
- Zement
- Gipsputz
- Dispersions- & silikatgebundene Farbanstriche und Putze

#### Untergrund-Gegebenheiten:

Der Untergrund muss sauber, trocken, trag- & saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur muss mindestens 5°C für Material und Umluft betragen. Bei Bedarf Untergrund mit VitaAktiv grundieren.



## RICHTIGE VERARBEITUNG:

- Untergrund prüfen
- Gut aufrühren
- VitaNatur Premium evtl. mit bis zu 10% VitaAktiv verdünnen
- Probeanstrich durchführen
- Auftrag mit Rolle, Bürste, Pinsel oder Spritzgerät (auch im Airless-Verfahren)

### Hinweise:

VitaNatur Premium nicht auf Lack oder Holzuntergründe auftragen.

## TROCKNUNG:



~ 5 Std.  
Je nach Umgebungsbedingungen  
und Untergrund.

## ENTSORGUNG & SONSTIGES:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Abfallschlüssel: Österreich: 57303  
Deutschland: 080112

- Spez. Gewicht: ca. 1,6
- sd-Wert: 0,015
- pH-Wert: über 10

Wir empfehlen beim Verarbeiten das Tragen von Handschuhen und einer Schutzbrille (kein Glas). Haut- & Augenkontakt sowie Farbspritzer auf Glas, Keramik, Marmor usw. vermeiden. Sofort mit Wasser entfernen.

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:  
(Kat.: A/a, Wb) = 30 g/lit. (2010)

VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/lit.



### Werkzeug:

Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

### Haltbarkeit:

Gebinde gut verschlossen, kühl aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 3 Jahre ab Herstellungsdatum (ungeöffnet, bei sachgemäßer Lagerung).

### WAS BEDEUTET DAS?

DIE EU SCHREIBT VOR, DASS IN VITANATUR PREMIUM 30 GRAMM PRO LITER FLÜCHTIGE ORGANISCHE BESTANDTEILE (VOC) ENTHALTEN SEIN DÜRFEN.

VITANATUR PREMIUM IST MIT 1,0 GRAMM PRO LITER WEIT UNTER DER EU-VORGABE.



## INHALTSSTOFFE:

- Wasser
- Kieselöl
- Kaliwasserglas
- Silikate
- Marmormehl
- Mineralisches Weißpigment
- Acrylatdispersion

VITACOLOR NUTZT DIE NATÜRLICHE KRAFT VON MUTTER NATUR, DIE IN MINERALIEN UND SILIKATEN, KALK, LEHM UND SONNENBLUMEN STECKT. IN DER HERKUNFT DIESER ROHSTOFFE IST DAS GEHEIMNIS DER HOHEN NATÜRLICHKEIT UND GESUNDHEITSVERTRÄGLICHKEIT DER VITACOLOR-PRODUKTE VERWURZELT - BEI GLEICHZEITIG AUSGEZEICHNETEN FUNKTIONALEN EIGENSCHAFTEN.


12,5 LT.

5 LT.



JEDES VITACOLOR-PRODUKT UNTERLIEGT STRENGSTEN QUALITÄTSKONTROLLEN, WIRD MIT NEUESTEN MESSTECHNIKEN AUF SEINE GESUNDHEITSVERTRÄGLICHKEIT GEPRÜFT UND MIT VIEL LIEBE ZUM DETAIL HERGESTELLT.

MEHR ZUM THEMA FARBE & GESUNDHEIT:



Seite 3 von 3  
Technisches Merkblatt vom 1. April 2017



VitaColor – die Gesundfarbe e.U.  
Ägydigasse 18, A-8020Graz

Vertrieb Deutschland:  
PUFAS Werk KG  
Im Schedetal 1, D-34346 Hann. Münden



Alle technischen Merkblätter von VitaColor – die Gesundfarbe basieren auf unserer jahrelangen Erfahrung und entsprechen dem aktuellen Stand des Wissens. Die technischen Merkblätter bieten eine Grundlage, gehen jedoch nicht auf ein einzelnes Objekt, baustellenspezifische Besonderheiten, regionale oder nationale Standards oder Vorschriften ein, sondern dienen lediglich als Verarbeitungsempfehlung. Bitte prüfen Sie vorab das Produkt auf Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck.