Technisches Merkblatt

Xyladecor
Gegen Holzwürmer neu

2014

Produktbeschreibung

Produktart:

Farbloses insektenbekämpfendes Holzschutzmittel auf Lösemittelbasis. Wirkt auch in weiterer Folge vorbeugend gegen Wiederbefall.

Eigenschaften:

- Anwendungsfertig
- Dringt tief ins Holz ein
- Bekämpft zuverlässig Anobien- (Holzwurm) und Hausbockbefall im Holz
- Schützt vor Neubefall
- Nach Trocknung geruchsarm
- Färbt Holz nicht an – feuert aber die Maserung an.

Enthaltener Wirkstoff:

Cypermethrin 0,15 Gew.% bzw. 1,2 g/l

Prüfbescheide:

AZ Nr. 87/94. Geprüftes Holzschutzmittel entsprechend
der ÖNORM B 3802, Teil 3:
Ib = wirksam zur Insektenbekämpfung
Iv = vorbeugend wirksam gegen Insekten

Aufbringmenge:

300-350 ml/m² (245-285g/m²) Holzfläche bei Bekämpfung und Vorbeugung

Zusammensetzung nach VdL-RL01:

Aliphaten, Glykolether, Additive, Cypermethrin.

Anwendungstipp:

Aufgrund der Lösemittelbestandteile ist insbesondere bei unzureichender Belüftung ein langanhaltender unangenehmer Lösemittel-Geruch möglich. Daher empfiehlt sich die Behandlung von Möbeln im überdachten Außenbereich. Zusätzlich können die Objekte einige Tage bis Wochen bei guter Belüftung ablüften und der Geruch damit abklingen.

Trocknung:

Die angegebenen Trockenzeiten sind auf das Normklima +23°C und 50 % relative Luftfeuchte bezogen. Folgeanstrich nach Trocknung der Oberfläche. Hantierbar nach ca. 24 Stunden.
Nach einer Trockenzeit des Holzschutzmittels von – ca. 8 Tage – können Kunststoffe und bituminöse Baustoffe mit dem Holz in direkten Kontakt gebracht werden.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit Testbenzin oder Terpentinersatz.

Korrosionsverhalten:

Greift Metall und Glas nicht an.

Farbtöne:

XYLADECOR GEGEN HOLZWÜRMER ist farblos.

Lagerung:

Im orginalverschlossenen Gebinde bei -15°C bis max. +35°C lagern. Gebinde dicht verschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten trockenen Ort aufbewahren. Nach Teilentnahme Gebinde luftdicht verschließen. Abfülldatum/Mindesthaltbarkeitsdatum siehe Chargenaufkleber!

Liefergebinde:

125 ml Spray, 750 ml Dose, 5 l Kanister

Anwendungsbereich

Nach ÖNORM B 3802, Teil 3, für die Insektenbekämpfung im Holz.
Tragende und nichttragende Hölzer in den Gebrauchsklassen 1 und 2 mit lebendem Insektenbefall, wie Dachstühle, -latten, -schalungen, Deckenträme, Dübelbaumdecken, Konstruktionshölzer, Kunstgegenstände und wertvolle Möbel. Altbeschichtungen müssen vor dem Imprägnieren entfernt werden.

Nicht geeignet bzw. nicht anwenden für:

- Regale, Kisten usw. zum Lagern von Lebens- oder Futtermitteln
- Großflächigen Einsatz in Wohn- und Aufenthaltsräumen
- Holz in Bienenhäusern, Saunaanlagen, Treib- und Gewächshäusern
- Holz in dauerndem Erd- oder Wasserkontakt.

Fordern Sie unseren ausführlichen Ratgeber für Holzschutz, Wetterschutz und Holzveredelung an.

Verarbeitung

XYLADECOR GEGEN HOLZWÜRMER ist anwendungsfertig und darf nicht verdünnt werden.

- Handschuhe aus Gummi oder PVC nach EN 374 und entsprechende Arbeitsschutzkleidung inkl. Kopfbedeckung
- Nicht rauchen, Zündquellen fernhalten
- Ex-geschützte Lampen verwenden
- Während und nach der Sanierung für gute Belüftung sorgen
- Im gleichen Bau eventuell anwesende andere Handwerker auf die Gefahren hinweisen.

Gesunden Rest-Querschnitt freilegen:
Nach dem Abklopfen des Holzes und dem anschließenden Abbeilen der befallenen Teile ergibt sich das Schadensausmaß. Statisch nicht mehr tragfähige Hölzer sind auszutauschen – verbrennen. Besonders wichtig ist das Absaugen des Fraßmehles und das Entfernen des abgebeilten Materials vor der bekämpfenden Behandlung um wirkstoffverunreinigtes Material (Flugstaub) gar nicht erst entstehen zu lassen. Saugfähiges Dämmmaterial vor Benetzung schützen. Alle tragfähigen Hölzer mit XYLADECOR GEGEN HOLZWÜRMER 2-3 x satt einstreichen. Bei starken Hölzern mit großem Querschnitt wie Bundträme, Mauer

AkzoNobel
Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstr. 7, A-5161 Elixhausen, T +43 (0)662 48989-0, F +43 (0)662 48989-11, yladecor.at@akzonobel.com, www.xyladecor.at

Technisches Merkblatt

Xyladecor
Gegen Holzwürmer neu

2014

Verarbeitung

bänke, Pfetten, ist eine Bohrlochimprägnierung auszuführen. Im Befallsbereich Bohrungen mit Abstand von ca. 30 cm höhenversetzt schräg nach unten herstellen und wiederholt XYLADECOR GEGEN HOLZWÜRMER füllen und anschließend verdübeln. Nach Abschluß der Sanierungsmaßnahmen nochmals die gesamte Umgebung mit einem Industriestaubsauger gründlich reinigen.

Verbrauch:

1 l reicht im Streichverfahren: Bei Bekämpfung und Vorbeugung für ca. 4 m^2. Bei Bohrlochimprägnierung ist der Verbrauch sehr stark von der Befallsintensität und von der Anzahl der Bohrlöcher abhängig.

Überstreichbarkeit:

Farbige Überanstriche z.B. mit XYLADECOR INNENLASUR nach vollständiger Trocknung (kein öliger Griff) möglich.

Anwendungsverfahren:

S = Streichen
St = Sprühtunnelbehandlung
K = Kurztauchen, Fluten
T = Tauchen
(Tauchzeit 20 Minuten bis mehrere Stunden)
Im = Bohrlochverfahren

Die 125 ml Spraydose für Gegenstände und örtlich begrenzten Befall. Schlupflöcher 2-3 x mit Xyladecor gegen Holzwürmerneu füllen und mit Wachs verschließen.

Besondere Hinweise

Innenanwendung:

Im Innenbereich nicht großflächig anwenden nach ÖN B3802-2.

Grenze „kleinfächig im bewohnten Innenbereich" siehe Formel:

$$\frac{\text{Behandelte Fläche } m^2}{\text{Volumen Raumluft } m^3} = \leq 0{,}2\ m^{-1}$$

Vorsichtsmaßnahmen:

XYLADECOR GEGEN HOLZWÜRMER enthält einen bioziden Wirkstoff zur Bekämpfung von Insektenbefall im Holz. Nur verwenden, wenn der Schutz des Holzes vorgeschrieben oder im Einzelfall erforderlich ist.

- Pflanzen nicht benetzen
- Nicht in Eß- und Trinkgefäße abfüllen
- Nicht bei offenem Licht oder Feuer verarbeiten
- Zum Löschen Sand od. Pulverlöschmittel verwenden
- Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Schutzmaßnahmen:

- Vorsicht bei offenen Wunden
- Unbedeckte Körperteile mit einer fettfreien Hautschutzsalbe eincremen
- Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen
- Gelangen Spritzer in die Augen – sofort gründlich mit Wasser spülen
- Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen
- Nach der Arbeit Hände und Gesicht sorgfältig mit Wasser und Seife reinigen
- Stark verschmutzte Arbeitskleidung wechseln.

EU Kennzeichnung: Gefahr

Enthält:

Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Bei VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Kein Erbrechen herbeiführen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Gebrauchs- und Warnhinweise:

Die Weiterbehandlungen wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten kann gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich. baua Reg.Nr. N-43061 (Schweiz: CHZB 1052). Holzschutzmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Keine Holzteile behandeln, die von landwirtschaftlichen Nutztieren abgeleckt oder benagt werden. Kein direkter Kontakt der behandelten Flächen mit Lebensmitteln und Futtermitteln.

Transport- und Lagervorschriften:

ADR: UN 3082, Klasse 9, Verpackungsgruppe III.
VbF: A III

Entsorgung:

Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 03 02 05. Mittel und Produktreste nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.



Durch dieses Technische Merkblatt verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Technischer Beratungsdienst

Gebrauchsanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien sind auf die ÖNORMEN abgestimmt. Bei Einhalten der Verarbeitungsrichtlinien können wir für die ausgezeichneten Eigenschaften unserer Produkte garantieren. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegendem Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.

Holzschutzmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.