


FAKOLITH FK 33 Isolierspray

Produktbeschreibung	<p>Lösemittelhaltiges Isolierspray. Weiß. Für den Innen- und Außenbereich.</p> <p>Schnelltrocknend – vorhandene Flecken werden durch Applikation nicht angelöst. Nicht frostempfindlich, sofort sprühfähig, Sprühkopf verklebt nicht. Geringer Verbrauch.</p>
Anwendung	<p>Isoliert Rauch-, Ruß- und Nikotinflecken, sowie Wachsreste, Fett- und Malstiftflecken, ausgetrocknete Wasserränder u. v. m.</p> <p>Nicht auf Styropor zu verwenden.</p>
Verarbeitung	<p>Auftrag durch Sprühverfahren. FAKOLITH FK 33 Isolierspray nicht zu dick im Kreuzgang auf die Oberfläche aufsprühen. Abstand ca. 20-25 cm.</p>
Mindestverbrauch	<p>Ca. 70-80 ml/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.</p>
Mindestverarbeitungs- temperatur	<p>Ab 0°C für Umluft und Objekt.</p>
Trocknungszeit	<p>Nach ca. 10 Minuten überstreichbar.</p> <p>(+20°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit. Die Umgebungstemperatur bestimmt die Trockenzeit.)</p>
Farbton	<p>Weiß.</p>
Bindemittel	<p>Acrylpolymer.</p>
Pigment	<p>Titandioxid.</p>
Flammpunkt	<p>+21°C.</p>
Glanzgrad	<p>Glänzend.</p>
Gebinde	<p>400 ml (Aerosol-Sprühdose).</p>
Lagerfähigkeit	<p>Ca. 2 Jahre, kühl und frostfrei lagern.</p>
Entsorgung	<p>Muss unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden.</p>
Vorsichtsmaßnahmen	<p>Behälter steht unter Druck, vor Erwärmung über 50°C und Sonnenbestrahlung schützen. Nicht gegen Flammen oder glühende Körper sprühen. Nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht in die Augen oder auf entzündete Hautflächen sprühen.</p>
Anmerkung	<p>Je nach Anforderung ist ein ein- oder mehrmaliger Sprühauftrag erforderlich. Ein weißer Film muss erkennbar sein. Der Untergrund muss völlig trocken sein.</p> <p>Bitte Sicherheitsdatenblatt anfordern.</p>
	<p>Technische Information 01/2010</p>