Maxolen 41

	D	F	I	E
Produktname **Nom du produit** **Nome del prodotto** **Product name**	**Korrosionsschutzwachs**	**Cire anticorrosion**	**Cera anticorrosione**	**Corrosion Protection Wax**
Kurzbeschrieb **Brève description** **Descritione breve** **Short description**	• Schützt dauerhaft gegen Korrosion • Für extremste Anforderungen • Bildet einen gleichmässigen, farblosen, glänzenden Film	• Offre une protection à long terme contre la corrosion • Répond à des exigences extrêmes • Forme un film régulier, incolore et brillant	• Protegge dalla corrosione • Adatta per l'utilizzo in applicazioni estreme • Forma una pellicola uniforme, incolore e lucida	• Durable protection against corrosion • For the most extreme demands • Forms an even, colourless, shiny film
Anwendung | Verbrauch **Application | Consommation** **Applicazione | Consumazione** **Application | Consumption**	Mit einer Sprühpistole, Sprühgerät oder Handzerstäuber gleichmässig auf die zu schützenden Teile auftragen. Die konservierten Teile können mit einem Lösungsmittelreiniger problemlos gereinigt werden.	Répartir également sur la partie à protéger à l'aide d'un pistolet, d'un vaporisateur ou d'un diffuseur manuel. On peut nettoyer les parties protégées sans problèmes avec un nettoyant de solvants.	Applicare il prodotto sulle parti da proteggere con una pistola a spruzzo, uno spruzzatore o a mano. Le parti protette possono essere facilmente pulite con un detergente a base di solvente.	Spray evenly onto the parts to be protected using a spray gun, sprayer or handheld atomiser. Sealed parts can be cleaned with a solvent cleaner.
Zusammensetzung **Composition** **Composizione** **Composition**	• Physikalische und chemische Daten sowie Vorschriften und Inhaltstoffe sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. • Haltbarkeit in Originalgebinde: mind. 1 Jahr • Optimale Lagertemperatur: 5 bis 30 °C • Frei von Phosphaten, AOX, Nitraten, Schwermetallen, Alkylphenol-Ethoxylaten	• Les caractéristiques physiques et chimiques ainsi que les instructions et la composition se trouvent sur les fiches de sécurité. • Durée de vie en fût d'origine : au moins un an • Températures de stockage optimales : de 5 à 30 °C • Sans phosphates, substances organochlorées adsorbables, nitrates, métaux lourds , alkylpénol-oxéthyles	• I dati fisici e chimici, nonché le istruzioni e gli ingredienti sono riportati sulla scheda di sicurezza. • Conservazione nei contenitori originali: minimo 1 anno • Temperatura di conservazione ottimale:da 5 a 30°C • Esente da fosfati, composti organoalogenati assorbibili (COA), nitrati, metalli pesanti, alchilfenoli etossilati	• Please refer to material safety data sheet for physical and chemical specification as well as instructions and ingredients. • Shelf-life in original container: min. 1 year • Optimum storage temperature: 5 to 30 °C • Free of phosphates, AOX, nitrates, heavy metals, alkylphenol ethoxylates

Artikel-Nr. | Gebinde | EAN **No d'article | Colis | EAN** **No d'articolo | Confezione | EAN** **Item Number | Package | EAN**		
xxxxx.xxxx.xxxx	Flasche | Bouteille | Botiglia | Bottle 1 L	xxxxx.xxxx.xxxx
xxxxx.xxxx.xxxx	Bidon | Bidone | Can 5 L	xxxxx.xxxx.xxxx
04100.0103.M010	Bidon | Bidone | Can 10 L	xxxxx.xxxx.xxxx
04100.0103.M025	Bidon | Bidone | Can 25 L	xxxxx.xxxx.xxxx
xxxxx.xxxx.xxxx	Fass | Fût | Fusto | Barrel 200 L	xxxxx.xxxx.xxxx
xxxxx.xxxx.xxxx	Container | Contenitore 1000 L	xxxxx.xxxx.xxxx

Max Lehner AG | Stallikonerstrasse 71 | 8903 Birmensdorf | T: +41 (0) 44 737 30 75 | F: +41 (0) 44 737 03 20 | info@maxolen.ch | www.maxolen.ch