M+ ACRYL

Technisches Merkblatt.

- ELASTISCHE DISPERSIONS-FUGENDICHTMASSE
- PROFI-QUALITÄT
- ZUR ABDICHTUNG VON RISSEN UND ANSCHLUSSFUGEN
- IDEAL FÜR Z.B. BETON, HOLZ, NATURSTEIN, PUTZ UVM.
- ÜBERSTREICHBAR
- FÜR INNEN UND AUSSEN

ANWENDUNGSBEREICH:

Hochwertige Profi-Dispersions-Fugendichtmasse zur Abdichtung von Rissen und Anschlussfugen.

Ideal für z.B.

- Beton
- Holz
- Natur- & Mauerstein
- Putzuntergründe

VORBEREITUNG:

Zum Öffnen die Kartusche vor dem Gewinde aufschneiden. Kartuschenspitze aufschrauben und entsprechend der gewünschten Fugenbreite schräg anschneiden.

VERARBEITUNG:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, fettfrei und tragfähig sein. Bei Verarbeitung im Außenbereich den Untergrund mind. 2 Tage vor Wassereinwirkung schützen.

M+ Acryl sofort nach dem Ausspritzen mit einem geeignetem Werkzeug glätten. Hierzu kann der Dichtstoff mit Wasser leicht besprüht werden. Die Oberfläche des Dichtstoffes bis zur Hautbildung vor Wassereinwirkung (z.B. Regen) schützen.

LAGERUNG:

Trocken, kühl aber frostfrei lagern. Ungeöffnet mind. 24 Monate haltbar. Nach Öffnung innerhalb von 7 Tagen verbrauchen.

Profitieren Sie vom zusätzlichen Preisvorteil: myMAUTNER – Ihr Online Store & Portal.

MAUTNER Lackvertriebsges.m.b.H. • Office@MAUTNER-Alles-Farbe.at • Wien@MAUTNER-Alles-Farbe.at
FN 51576y • LG Graz • UID ATU 28754808 • Es gelten die M⁴ AGB. Download- & speicherbar auf MAUTNER-Alles-Farbe.at

TECHNISCHE DATEN:

- Rohstoffbasis: Acrylat-Dispersion
- Gesamtverformung: ~ 10%
- Fugenbreite: 5-25 mm
- Ergiebigkeit: ~ 12 Meter/Kartusche
- Verarbeitungstemp.: + 5 bis 40°C
- Temp. Beständigkeit: -20 bis 80°C
- Hautbildungszeit: ~ 5-10 Minuten
- Durchhärtungszeit: ~ 24 Std. für 1,5 mm (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit)
- Shore-A-Härte: ~ 30

HINWEISE:

Im verarbeiteten Zustand nicht ständiger Feuchtigkeit aussetzen! Im frischen, unverarbeitetem Zustand und während der Aushärtungsphase ist Acryl frostempfindlich. Nicht geeignet für Dehnungsfugen im Hochbau, Fugen im Unterwasserbereich sowie Fugen mit ständiger Belastung (z.B. Bodenfugen im Außenbereich an Balkonen oder Terrassen und im Sanitärsektor).

Als elastoplastischer Dichtstoff nur dann vollflächig überstreichen, wenn der aufgebrachte Anstrich die Bewegungen des Dichtstoffes aufnehmen kann.

Frische, noch nicht abgebundene Fugendichtmasse kann mit Wasser entfernt werden. Ausgehärteter Dichtstoff kann nur mechanisch mit Hilfe eines geeigneten Werkzeuges (z.B. Abziehklinge) entfernt werden.

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit Wasser gründlich ausspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen. Weitere Kennzeichnungen im Sicherheitsdatenblatt.

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
Ergiebigkeit laufend bei einer Fuge von 5 × 5 mm.

Januar 2016 • Version 1.0

Alle Angaben in den MAUTNER Know How-Mappen & Technischen Merkblättern basieren auf unserer jahrelangen Erfahrung und entsprechen dem aktuellen Stand des Wissens. Mit den Know How-Mappen & Technischen Merkblättern bieten wir unseren Kunden Unterstützung, indem wir sie über unsere Produkte und deren richtige Anwendung informieren. Die darin formulierten Anwendungsempfehlungen sind allgemeine Hinweise zur professionellen Verarbeitung. Besondere Bedingungen im einzelnen Projekt (z. B. baustellenspezifische Besonderheiten), spezielle regionale Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien können jedoch zu besonderen Verarbeitungsempfehlungen führen, die in dieser Know How-Mappe oder in diesem Technischen Merkblatt nicht zwingend berücksichtigt werden können. Im Zweifelsfall bitten wir unsere Kunden daher, sich mit ihrem persönlichen MAUTNER Außendienstbetreuer in Verbindung zu setzen, um auf die besonderen Gegebenheiten des Projektes vor Ort eingehen zu können und auftauchende Fragen zur professionellen Anwendung unserer Produkte zu klären.

Profitieren Sie vom zusätzlichen Preisvorteil: myMAUTNER – Ihr Online Store & Portal.

MAUTNER Lackvertriebsges.m.b.H. • Office@MAUTNER-Alles-Farbe.at • Wien@MAUTNER-Alles-Farbe.at
FN 51576y • LG Graz • UID ATU 28754808 • Es gelten die M⁴ AGB. Download- & speicherbar auf MAUTNER-Alles-Farbe.at