

Technisches Merkblatt

Produkt Name : MoTip Füller, beige-gelb
Artikel Nummer : 04064

Lieferant/Fabrikant : **MOTIP DUPLI B.V.**
Wolfraamweg 2
NL-8471 XC WOLVEGA
Telefonnummer +31 561 – 69 44 00
Telefaxnummer +31 561 – 69 44 31

Produktbeschreibung

Qualitativ hochwertiger Füller zum Auffüllen von kleinen Unebenheiten in Untergründen, behandelt und unbehandelt, aus Holz, Metall und Aluminium. Übersprühbar mit alle Lacksysteme (Alkydharz, NC-Kombi, 1-K Acryl und 2-K Acryl Lacken).

Produktmerkmale

Schnelltrocknend
Gute Deckkraft
Guter Korrosionsschutz
Gut schleifbar, sowohl nass als auch trocken (400er Körnung)
Gute Füllkraft
Sehr gute Haftung
Übersprühbar mit alle Lacksysteme

Physikalische und chemische Daten

Netto Volumen : 400 ml
Basis : Acrylharz
Farbton : Beige - Gelb
VOC-Gehalt : ca. 75% w/w
Feststoffgehalt : ca. 25% w/w
Ergiebigkeit : 1,25 bis 1,75 m²
Staubtrocken : nach 5 bis 10 Minuten
Klebfrei : nach 10 bis 20 Minuten
Ausgehärtet/Überlackierbar : nach 2 Stunden
Temperaturbeständigkeit : bis 110°C

Anwendung

Vor Gebrauch, die Anweisungen auf der Verpackung gut lesen und beachten.

Vorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Alte Lackschichten und lackierte Teile zuerst anschleifen.

Behandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Die Dose auf Raumtemperatur bringen. Verarbeitungstemperatur 15 bis 25°C. Vor Gebrauch 2 Minuten schütteln und Probestück sprühen. Sprühentfernung 25 bis 30 cm.

Den Füller in mehreren dünnen Schichten auftragen. Auch ab und zu während des Gebrauchs Dose gut schütteln.

Nach Gebrauch die Dose umkehren und das Ventil zur Reinigung leer sprühen.

Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.