

## Technisches Merkblatt

---

**Produkt Name** : **MoTip Unterbodenschutz Bitumen**  
**Artikel Nummer** : **000007**

**Lieferant/Fabrikant** : **MOTIP DUPLI B.V.**  
**Wolfraamweg 2**  
**NL-8471 XC WOLVEGA**  
**Telefonnummer** +31 561 – 69 44 00  
**Telefaxnummer** +31 561 – 69 44 31

---

### Produktbeschreibung

Qualitativ hochwertiger Schutzmittel für den Fahrzeugunterboden.

### Produktmerkmale

Dauerelastisch  
Exzellente Haftung  
Beständig gegen Witterungseinflüssen  
Beständig gegen schwache Säuren und Basen  
Guter Korrosionsschutz  
Schallisolierend

### Physikalische und chemische Daten

Netto Volumen : 500 ml  
Farbton : Schwarz  
VOC-Gehalt : ca. 70% w/w  
Staubtrocken : nach ca. 60 Minuten

### Anwendung

**Vor Gebrauch, die Anweisungen auf der Verpackung gut lesen und beachten.**

#### Vorbehandlung

Alte Lackschichten und Rost entfernen und den Untergrund anschleifen.

#### Behandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Die Dose auf Raumtemperatur bringen. Verarbeitungstemperatur 15 bis 25°C. Vor Gebrauch schütteln und Probestück sprühen. Sprühentfernung 25 bis 30 cm. Arbeitsdruck 4 bis 5 bar.

Unterbodenschutz Bitumen in mehreren Schichten auftragen.

Nach Gebrauch die Dose umkehren und das Ventil zur Reinigung leer sprühen.

**Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.**