

# WAND- UND DECKENFARBE

Technisches Merkblatt.

- ▲ PROFI-DISPERSIONS-LEIMFARBE
- ▲ SEHR HOHE DECKKRAFT
- ▲ ANGENEHM ZU VERARBEITEN
- ▲ AUS NATÜRLICHEN ROHSTOFFEN WIE MARMORMEHL UND KREIDE
- ▲ LÖSEMITTELFREI

## ANWENDUNGSBEREICH:

Geeignet für folgende saubere, trockene, trag- & saugfähige Untergründe:

- Beton
- Mauerwerk
- Zement- & Kalkputz
- Gipsuntergründe (z.B. Gipskartonplatten)
- Gipsputz
- Faserzementplatten
- Raufaser- & sonstige haftfeste Tapeten

Kalkgrundierungen erst nach einer Abbindezeit von 24 Std. überarbeiten.

## VERARBEITUNG:

Stark saugende Untergründe mit  Acryl-Tiefgrund vorbehandeln. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe (z.B. Leimfarben, Tapeten) müssen vollständig entfernt werden. Probeanstrich vornehmen.

1. Vor Gebrauch gut aufrühren.
2. Mit einer Rolle, Bürste, Pinsel, Fächestreicher oder einem Spritzgerät auftragen (auch im Airless-Verfahren möglich).
3. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser ggf. unter Zusatz eines Spülmittels reinigen.

## TECHNISCHE DATEN:

### Klassifizierung nach DIN EN 13 300:

- Ergiebigkeit: ~ 8 m<sup>2</sup>/kg.
- Nassabrieb: Klasse 5
- Kontrastverhältnis: Klasse 1
- Bindemittelbasis: Dispersionsleimfarbe
- Spez. Gewicht: ~ 1,6 g/cm<sup>3</sup>
- pH-Wert: 8-9

## HINWEISE:

Nach 6-8 Std. bei 20°C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit überstreichbar. Verarbeitungstemperatur für Material, Objekt und Luft muss zwischen 5°C und 25°C liegen.

Gebinde gut verschlossen, kühl aber frostfrei lagern. Mindestens ein Jahr ab Kauf haltbar.

Enthält Konservierungsmittel: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt: Kat.: A/a, Wb = 30 g/l. (2010).

VOC-Inhalt für dies Produkt: max. 1g/l.

### Dezember 2019 • Version 1.2

Alle Angaben in den MAUTNER Know How-Mappen & Technischen Merkblättern basieren auf unserer jahrelangen Erfahrung und entsprechen dem aktuellen Stand des Wissens. Mit den Know How-Mappen & Technischen Merkblättern bieten wir unseren Kunden Unterstützung, indem wir sie über unsere Produkte und deren richtige Anwendung informieren. Die darin formulierten Anwendungsempfehlungen sind allgemeine Hinweise zur professionellen Verarbeitung. Besondere Bedingungen im einzelnen Projekt (z.B. baustellenspezifische Besonderheiten), spezielle regionale Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien können jedoch zu besonderen Verarbeitungsempfehlungen führen, die in dieser Know How-Mappe oder in diesem Technischen Merkblatt nicht zwingend berücksichtigt werden können. Im Zweifelsfall bitten wir unsere Kunden daher, sich mit ihrem persönlichen MAUTNER Außendienstbetreuer in Verbindung zu setzen, um auf die besonderen Gegebenheiten des Projektes vor Ort eingehen zu können und auftauchende Fragen zur professionellen Anwendung unserer Produkte zu klären.