



 Die wirtschaftliche Eigenmarke von MAUTNER.

SPACHTELMASSE PLUS

Technisches Merkblatt.

- ▲ KUNSTHARZVERGÜTET UND FASERVERSTÄRKT
- ▲ PERFEKT FÜR GROSSE FLÄCHEN
- ▲ HOHE FÜLLKRAFT UND STANDFESTIGKEIT
- ▲ ANSATZFREIE ÜBERGÄNGE
- ▲ VERARBEITUNGSZEIT 60 MINUTEN
- ▲ WASSERDAMPFDIFFUSIONSOFFEN

ANWENDUNGSBEREICH:

Zum Füllen von Löchern und Rissen geeignet. Ideal zum vollflächigen Verkleben und Ausfügen von Gipskartonplatten. Für alle mineralischen Untergründe wie Mauerwerk, Putz, Beton, Gasbeton, Stein usw. geeignet.

Nicht auf Dispersionsuntergründen, Holz, Metall, Kunststoff und Glas einsetzen.

VERARBEITUNG:

Stark saugende und sandende Untergründe mit  Acryl-Tiefgrund vorbehandeln. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Probeanstrich vornehmen.

1. Kühles, klares Wasser in ein sauberes Gefäß füllen und mit  Spachtel Plus ansetzen.
2. Kräftig durchrühren, sodass eine klumpenfreie Masse entsteht.
3. Nach 2-3 Minuten Reifezeit mit Kelle oder geeigneter Spachtel verarbeiten.
4. Unebenheiten vor dem Erhärten mit Schwammbrett beseitigen.
5. Nach Durchtrocknen Nachschleifen der gespachtelten Flächen möglich.



TECHNISCHE DATEN:

Klassifizierung nach DIN EN 13 300:

- Ergiebigkeit: ~ 1 m²/kg.
- Brandverhalten: A1 nach DIN EN 13501-1
- Rohstoffbasis: Gips, Kunstharzpulver, Methylcellulose, Additive
- Schüttgewicht ~ 0,83 g/cm³
- pH-Wert: 7 bis 8

HINWEISE:

Nicht unter + 5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten.

Beim Verspachteln von Trockenbauplatten sind die Verarbeitungsvorschriften der Plattenhersteller zu beachten. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Um bei Fleckspachtelungen ein ungleichmäßiges Auftrocknen nachfolgender Anstriche zu vermeiden, sollten die ausgebesserten Stellen oder auch die gesamte Fläche mit  Acryl-Tiefgrund grundiert werden.

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt: Kat.: A/a, Wb = 30 g/ltr. (2010).

VOC-Inhalt für dieses Produkt: max. < 1g/ltr.

Gebinde gut verschlossen, kühl aber frostfrei lagern.

Mindestens haltbar: bis 5 Jahre ab Herstellungsdatum (in ungeöffnetem Zustand, bei sachgemäßer Lagerung). Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Februar 2020 • Version 1.0

Alle Angaben in den MAUTNER Know How-Mappen & Technischen Merkblättern basieren auf unserer jahrelangen Erfahrung und entsprechen dem aktuellen Stand des Wissens. Mit den Know How-Mappen & Technischen Merkblättern bieten wir unseren Kunden Unterstützung, indem wir sie über unsere Produkte und deren richtige Anwendung informieren. Die darin formulierten Anwendungsempfehlungen sind allgemeine Hinweise zur professionellen Verarbeitung. Besondere Bedingungen im einzelnen Projekt (z. B. baustellenspezifische Besonderheiten), spezielle regionale Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien können jedoch zu besonderen Verarbeitungsempfehlungen führen, die in dieser Know How-Mappe oder in diesem Technischen Merkblatt nicht zwingend berücksichtigt werden können. Im Zweifelsfall bitten wir unsere Kunden daher, sich mit ihrem persönlichen MAUTNER Außendienstbetreuer in Verbindung zu setzen, um auf die besonderen Gegebenheiten des Projektes vor Ort eingehen zu können und auftauchende Fragen zur professionellen Anwendung unserer Produkte zu klären.

