

DR 4070

>Allgemeine Informationen

Farbe	farblos
Lieferform	flüssig
Produktart	Härter
Bestellnummer	DR 4070
Funktion	PUR Lacke farblos - PUR Härter

>Einsatzgebiete

Trägermaterial	nicht relevant
----------------	----------------

>Applikation

Applikation	sonstige Spritzverfahren
-------------	--------------------------

>Zeiten

>physikalische/chemische Daten

Auslaufzeit	34 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Dichte	0,962 kg/l
Flammpunkt	27 °C
NfA	37,5 %
VOC EU %	62,5 %
VOC FR	A+

>Sonstiges

Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die angegebenen Werte stellen keine Spezifikation dar, sondern sind typische Produktdaten. Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter www.hesse-lignal.de oder sprechen Sie den für Sie zuständigen Kundenbetreuer an. Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf dem besten Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen. Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt.