
>Allgemeine Informationen

Farbe	farblos
Lieferform	flüssig
Produktart	Verdünner
Bestellnummer	DV 4900
Funktion	Verdünner - PUR Verdünner

>Einsatzgebiete

Einsatzgebiete	In PUR Systeme
Trägermaterial	nicht relevant

>Applikation

Applikation	sonstige Spritzverfahren
-------------	--------------------------

>Zeiten**>physikalische/chemische Daten**

Auslaufzeit	34 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Dichte	0,84 kg/l
Flammpunkt	-12 °C
NfA	0 %
VOC EU %	99,879997 %
VOC FR	C

>Sonstiges

Besondere Hinweise	Die Informationen, ob dieser Verdünner für das von Ihnen eingesetzte Lackmaterial geeignet ist, sowie die empfohlene und/oder maximale Zugabemenge entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt bzw. der Technischen Information des entsprechenden Lacksystems. Verdünner bitte immer unter langsamen Rühren zugeben. 2K Systeme bitte immer erst nach der Härterzugabe verdünnen.
--------------------	---

Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die angegebenen Werte stellen keine Spezifikation dar, sondern sind typische Produktdaten. Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter www.hesse-lignal.de oder sprechen Sie den für Sie zuständigen Kundenbetreuer an. Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf dem besten Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen. Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt.