

>Allgemeine Informationen

Farbe	farblos
Lieferform	flüssig
Produktart	Ölwachs
Bestellnummer	OE 52860
Funktion	Proterra Öl/CEROL farblos - Überzugs- und Schichtlacke

>Einsatzgebiete

Einsatzgebiete	Im gesamten Wohnbereich als Naturholzeffekt-Öl auf Flächen mit normaler bis mittlerer Beanspruchung; vorwiegend auf hellen Hölzern.
Trägermaterial	Laubhölzer dunkel feinporig, Laubhölzer dunkel grobporig, Laubhölzer hell feinporig, Laubhölzer hell grobporig

>Applikation

Anzahl Schichten (max)	2
Applikation	Gazeballen/Lappen
Menge pro Schicht (max)	30 g/m ²
Menge pro Schicht (min)	10 g/m ²

>Zeiten

Trocknung	6 h / 20 °C
Durhhärtung	16 h / 20 °C

>physikalische/chemische Daten

Auslaufzeit	60 s / DIN 53211 - 4 mm
Dichte	1,039 kg/l
Flammpunkt	62 °C
NfA	55,400002 %
VOC EU %	44,040001 %
VOC FR	C

>Sonstiges

Besondere Hinweise	Material ist nicht für bläueanfällige Hölzer in Feuchträumen geeignet. Die chemische und mechanische Beständigkeit ist abhängig von der Anzahl der aufgetragenen Ölschichten. Eine Abhärtung von 100 : 4 mit OR 5180 erhöht die mechanische und chemische Beständigkeit der Oberfläche. Der Härterzusatz beschleunigt die Durchtrocknung. Verarbeitungszeit der Mischung: 1 h / 20 °C Raumtemperatur. Das Material trocknet oxidativ, bitte allgemeine Hinweise zur Verarbeitung beachten. Bedingt durch die hohe Reaktivität kann es zu Hautbildung kommen. Bitte vor dem Aufrühren abnehmen. Anschließend sollte das Material vorsichtshalber gesiebt werden. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren. Bitte neuestes Sicherheitsdatenblatt beachten!
--------------------	---

Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die angegebenen Werte stellen keine Spezifikation dar, sondern sind typische Produktdaten. Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter www.hesse-lignal.de oder sprechen Sie den für Sie zuständigen Kundenbetreuer an. Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf dem besten Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen. Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt.