



Alles Farbe.
MAUTNER



VIENNA PREMIUM

Technisches Merkblatt.

- ▲ PREMIUM INNENWANDFARBE
- ▲ STREICH-, ROLL- UND AIRLESS SPRITZBAR
- ▲ AUSGEZEICHNETE DECKKRAFT
- ▲ ANGENEHM ZU VERARBEITEN
- ▲ EMISSIONSARM
- ▲ LÖSEMITTELFREI

ANWENDUNGSBEREICH:

Geeignet für folgende saubere, trockene, trag- & saugfähige Untergründe:

- Beton
- Mauerwerk
- Zement- & Kalkputz
- Gipsuntergründe (z.B. Gipskartonplatten)
- Gipsputz
- Faserzementplatten
- Raufaser- & sonstige haftfeste Tapeten

VERARBEITUNG:

Stark saugende und sandende Untergründe mit  Acryl-Tiefgrund vorbehandeln. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe (z. B. Leimfarben, Tapeten) müssen vollständig entfernt werden. Probeanstrich vornehmen.

1. Vor Gebrauch gut aufrühren.
2. Mit einer Rolle, Bürste, Pinsel, Flächenstreicher oder Spritzgerät auftragen.
3. Werkzeuge nach Gebrauch mit klarem Wasser, ggf. unter Zusatz eines Spülmittels reinigen.

ANSTRICHAUFBAU:

Als Voranstrich bis max. 10% mit Wasser verdünnen. Als Deckanstrich unverdünnt verarbeiten. Abtönbar mit geeigneten Vollton- und Abtönfarben.



0800 0800 18



Office@MAUTNER-Alles-Farbe.at

MAUTNER Lackvertriebsges.m.b.H. • Zentrale Graz • Filiale Wien

Zentrale: Ägydigasse 18 • 8020 Graz • FN 51576y • LG Graz • UID ATU 28754808 • Es gelten die M⁴ AGB. Download- & speicherbar auf: Alles-Farbe.at/M4

Profitieren Sie vom zusätzlichen Preisvorteil: *my*MAUTNER – Ihr Online Store & Portal.



Markenprodukte, Know How, Service & Mehr.
MAUTNER-Alles-Farbe.at



Alles Farbe.
MAUTNER



TECHNISCHE DATEN:

Klassifizierung nach DIN EN 13 300:

- Ergiebigkeit: ~ 4 m²/kg. bzw. ~ 6,5 m²/lt.
- Nassabrieb: Klasse 3
- Kontrastverhältnis: Klasse 1
- Glanzgrad: Stumpfmatt
- Bindemittelbasis: Kunstharz-Dispersion
- Spez. Gewicht: ~ 1,651 g/cm³



HINWEISE:

Nach ~ 5 Std. bei 20°C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit überstreichbar. Verarbeitungstemperatur für Material, Objekt und Luft muss zwischen 5°C und 25°C liegen.

Enthält Biozidprodukte (Konservierungsmittel):

Methylchlorisothiazolinone/Methylisothiazolinone(3:1), Benzoisothiazolinone.

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt: Kat.: A/a, Wb = 30 g/lt. (2010).

VOC-Inhalt für dieses Produkt: max. < 1g/lt.

Gebinde gut verschlossen, kühl aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar: bis 5 Jahre ab Herstellungsdatum (in ungeöffnetem Zustand, bei sachgemäßer Lagerung). Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

März 2019 • Version 1.1

Alle Angaben in den MAUTNER Know How-Mappen & Technischen Merkblättern basieren auf unserer jahrelangen Erfahrung und entsprechen dem aktuellen Stand des Wissens. Mit den Know How-Mappen & Technischen Merkblättern bieten wir unseren Kunden Unterstützung, indem wir sie über unsere Produkte und deren richtige Anwendung informieren. Die darin formulierten Anwendungsempfehlungen sind allgemeine Hinweise zur professionellen Verarbeitung. Besondere Bedingungen im einzelnen Projekt (z. B. baustellenspezifische Besonderheiten), spezielle regionale Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien können jedoch zu besonderen Verarbeitungsempfehlungen führen, die in dieser Know How-Mappe oder in diesem Technischen Merkblatt nicht zwingend berücksichtigt werden können. Im Zweifelsfall bitten wir unsere Kunden daher, sich mit ihrem persönlichen MAUTNER Außendienstbetreuer in Verbindung zu setzen, um auf die besonderen Gegebenheiten des Projektes vor Ort eingehen zu können und auftauchende Fragen zur professionellen Anwendung unserer Produkte zu klären.



0800 0800 18



Office@MAUTNER-Alles-Farbe.at

MAUTNER Lackvertriebsges.m.b.H. • Zentrale Graz • Filiale Wien

Zentrale: Ägydigasse 18 • 8020 Graz • FN 51576y • LG Graz • UID ATU 28754808 • Es gelten die M⁴ AGB. Download- & speicherbar auf: Alles-Farbe.at/M4

Profitieren Sie vom zusätzlichen Preisvorteil: *my*MAUTNER – Ihr Online Store & Portal.



Markenprodukte, Know How, Service & Mehr.
MAUTNER-Alles-Farbe.at