Technisches Merkblatt

Deco Style Travertin

Farben für Profis

Stand: 20.07.2017

Marktbezeichnung	**Deco Style Travertin**
Art des Werkstoffes	Dekorativer Beschichtungsstoff für eine travertintypische Optik
Anwendungsbereich	Innen. Zur dekorativen Gestaltung auf allen tragfähigen, geeigneten Untergründen
Farbton	Naturweiß
Glanzgrad	Matt
Bindemittelbasis	Kaliwasserglas mit organischen Zusätzen
Spez. Gewicht	1,8 ± 0,2 g/cm³
Eigenschaften	Geruchsarm, umweltfreundlich, wasserdampfdiffusionsfähig, authentischer Travertinlook, für angenehmes Wohnraumklima
Trockenzeit	Nach 30 Minuten staubtrocken, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Schichtstärke. Nach 4 - 6 Stunden grifffest, bei ca. 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit
Verdünnung	Wasser
Verarbeitungsart	Mit Glättkelle „venezianische Form“ (abgerundete Ecken) und Flächenrakel
Verarbeitungstemperatur	Mind. + 8 °C für Luft und Untergrund
Materialverbrauch	Ca. 2,0 – 2,5 kg/m². Genaue Ergebnisse sind am jeweiligen Objekt zu ermitteln
Lagerung	Kühl, jedoch frostfrei
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife
Verpackung	15 kg, 25 kg
Systemaufbau	Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen sein. Alte, blätternde Anstriche müssen restlos entfernt werden. Intakte Flächen sind nach Qualitätsstufe Q2 zu glätten. Untergründe mit ZERO Silikat Kontakt grundieren

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ZERO-LACK GmbH & Co. KG ● Bleichstraße 57-58 ● 32545 Bad Oeynhausen
Tel. 0 57 31 / 98 87-0 ● Fax 0 57 31 / 98 87-671 ● info@zero-lack.de ● www.zero-lack.de

Technisches Merkblatt

Deco Style Travertin

Farben für Profis

Stand: 20.07.2017

Beschichtungsaufbau

Travertinoptik

Vorbehandelte/grundierte Flächen mit ZERO Deco Style Travertin naturweiß mit der Glättkelle vollflächig auftragen. Nach Trocknung Flächen nochmals mit gleichem Material spachteln. Anschließend sind in die noch frische Masse typische Unebenheiten durch Aufsetzen der Stupfbürste und ruckartigem Abziehen einzuarbeiten. Nach leichtem Anziehen der Masse (handfeucht) sind die entstandenen Strukturen leicht zu glätten, dazu gesamte Fläche mit ZERO Deco Style Fixativ besprühen, ohne das Läufer entstehen. Mit der flach gehaltenen Kelle die Flächen leicht abziehen, die Löcher dabei nicht füllen. Nach Trocknung können Steinfugen mittels Ritzeisen in die Oberfläche hineingekratzt werden. Anschließend die gesamte Fläche mit der ZERO Deco Style Traertinlasur im gewünschten Farbton 1 - 2 x lasieren. Der Lasurauftrag kann mit der Ovalbürste oder mit einem Schwamm erfolgen

EU-Grenzwerte für den VOC-Gehalt

Kategorie: LWb-200 g/l (2010), dieses Produkt enthält ≤ 200 g/l VOC

Anmerkungen

In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherhetsdatenblatt beachten!

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ZERO-LACK GmbH & Co. KG ● Bleichstraße 57-58 ● 32545 Bad Oeynhausen
Tel. 0 57 31 / 98 87-0 ● Fax 0 57 31 / 98 87-671 ● info@zero-lack.de ● www.zero-lack.de