



Deco Style Fixativ

Marktbezeichnung	Deco Style Fixativ
Art des Werkstoffes	Silikatisches Fixativ
Anwendungsbereich	Innen für ZERO Deco Style Beton und ZERO Deco Style Travertin
Farbton	Transparent
Glanzgrad	Matt
Bindemittelbasis	Kaliwasserglas
Eigenschaften	Verfestigend und härtend; ätzend; Fliesen, Glas und Keramik sind abzudecken
Spez. Gewicht	1,0 +/- 0,1
Trockenzeit	2-3 Stunden
Verdünnung	Wasser
Verarbeitungsart	Mit Sprühflasche sprühen
Verarbeitungstemperatur	Mind. + 8 °C für Luft und Untergrund
Materialverbrauch	Ca. 30-50 ml/m ²
Lagerung	Kühl, jedoch frostfrei; 6 Monate lagerstabil
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife
Verpackung	1 l Kunststoffgebinde
EU-Grenzwerte für den VOC-Gehalt	Kategorie: hWb-30 g/l (2010), dieses Produkt enthält ≤ 0,1 g/l VOC

Anmerkung

Hautkontakt vermeiden, ggf. sofort mit viel Wasser abspülen.

In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.