

FEYCOLOR Ableitwertesteller

BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
<p>Produktbeschreibung Zusatzmittel für lösemittelhaltige 2K-Lacke zur Reduzierung des Oberflächenwiderstandes.</p> <p>Anwendungsgebiet Einstellung der elektrostatischen Ableitfähigkeit von 2K PU und 2K EP Beschichtungen. Die Verträglichkeit mit dem jeweiligen Lacksystem und die genaue Zugabe Menge muss durch Vorversuche ermittelt werden.</p> <p>Farbtöne Gelbliche Flüssigkeit</p>	<p>Product Description Additive for solvent-borne 2 pack coatings to reduce the electrical resistance.</p> <p>Field of Application Adjustment of electrostatic discharge capability of 2 pack PU and EP coatings. The compatibility with the particular coating system and the exact amount added should be determined by preliminary tests.</p> <p>Colors Yellowish liquid</p>
TECHNISCHE DATEN	TECHNICAL DATA
<p>Festkörpergehalt / Solids of Weight 100 %</p> <p>Dichte / Density ~ 1,250 g/ml</p> <p>Lagerung (10 – 30°C) 12 Monate in original geschlossenen Gebinden.</p>	<p>Shelf life (10 – 30°C) 12 month in originally closed containers.</p>
VERARBEITUNG	APPLICATION
<p>Zugabe 1 – 8 % auf Gesamtmenge</p> <p>Hinweis zur Zugabe: PU-Systeme: F119230 dem fertig gemischten Lack unter Rühren zugeben und gut einrühren.</p> <p>EP-Systeme: F119230 dem Härter zugeben, gut einrühren und dann zur Stammkomponente geben und wieder gut einrühren.</p> <p>Je nach Zusatzmenge und Lackqualität kommt es zu einer Viskositätserhöhung.</p>	<p>Addition 1 – 8 % on total amount</p> <p>Note For Addition: PU systems: Add F119230 to the ready-mixed paint while stirring and stir in well.</p> <p>EP systems: Add F119230 to the hardener, stir in well and then add to the base component and stir in again.</p> <p>Depending on the amount added and the quality of the paint, the viscosity increases.</p>
SONSTIGE HINWEISE	ADDITIONAL INFORMATION
<p>Gefahrenhinweise Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft.</p> <p>Rechtshinweise Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte</p>	<p>Health And Safety Information When using this product, please adhere to the instruction stated in the MSDS in reference to the Dangerous Goods Act as well as the appropriate Environmental Health and Safety Regulations.</p> <p>Legal Notes The information in this data sheet is based on the present state of our knowledge and information on our products. This information is not a guarantee of the characteristics</p>

FEYCOLOR Ableitwerteinsteller

Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Ebenso führen unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Beratertätigkeit aus. Käufer und Anwender haben daher eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an Sie gestellten Anforderungen und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien unter den jeweils herrschenden Bedingungen selbst abzuschätzen.

Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten.

Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen und das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte oder unter www.feycolor.com aktuell heruntergeladen werden kann.

Freigabe: Duer

of the products or their suitability for specific applications.

Likewise, our employees perform only a non-binding advisory operation. It is the responsibility of our buyer and user to check the suitability of our products according to their conditions, application demands and processing guidelines.

Product specifications may change without prior notice.

Our actual General Terms and Conditions and latest Technical Data Sheet shall apply, which should be requested from us or can be downloaded from www.feycolor.com in the actual version.