

MAXOLEN

Korrosionsschutzwachs Nr. 41

Produkte - Beschreibung:

Korrosionsschutzwachs ist vom chemischen Aufbau her eine Lösungsmittel-Wachs-Fett-Dispersion. **Schützt** Motoren, Metallteile, Gummischläuche und lackierte Teile im Motorenraum, **verhindert** ein schnelles Rosten.

Gebrauchsanweisung:

Die zu behandelnden Flächen gut reinigen und trocknen lassen. Korrosionsschutzwachs **vor Gebrauch schütteln!** Aus 30-40 cm Abstand mit geeignetem Sprühgerät aufsprühen. Bereits bearbeitete Teile können nachgespritzt werden.

Wichtige Hinweise:

Nicht an der Sonne verarbeiten.

Korrosionsschutzwachs und die Umwelt:

Die Gewässerschutzgesetze sind zu beachten. Das Produkt enthält >50% *Kohlenwasserstoffe*. Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Beim Auslaufen grösserer Menge Abwasserreinigung, bzw. Emulsionsspaltung mit chemischen Trennmitteln erforderlich. Abfälle an Sondermülldeponie abgeben. Abfallschlüsselnummer: EU 07 01 99
Es ist frei von Phosphaten, Nitraten, Alkylphenol-Etoxylaten und Schwermetallen.

Gefahrenhinweise:

Entzündlich. Flammpunkt 28°C.

Bei versehentlichem Haut- oder Augenkontakt sofort mit viel Wasser gut abspülen.

Beim Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Lagerung und Handhabung:

Optimale Temperatur +5°C/+30°C

Haltbarkeit: praktisch unbeschränkt

Nur für gewerblich Verbraucher. Kein Publikumsprodukt.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmässige Anwender erhältlich.

Hersteller:

MAX LEHNER AG

CH - 8903 Birmensdorf / ZH

Tel.: +41 (0)44 737 30 75 – Fax: +41 (0)44 737 03 20

E-Mail: info@maxolen.ch