

Maxolen 22

	D	F	I	E
Produktname Nom du produit Nome del prodotto Product name	Polish Violet	Polish Violet	Polish Violet	Polish Violet
Kurzbeschreibung Brève description Descrizione breve Short description	• Für sämtliche dunklen und weichen Lacke • Verleiht dem Lack eine leuchtende Farbkraft • Naturwachse schützen für mehrere Monate • Auch für Nano- und Keramiklacke geeignet	• Pour toutes les laques sombres et souples • Donne à la peinture un reflet brillant • Les cires naturelles protègent pendant plusieurs mois • Convient aussi aux nano laques et laques céramiques	• Adatto per tutte le vernici scure e "soft" • Attribuisce alla vernice un colore luminoso • Protezione delle cere naturali per diversi mesi • Adatto anche per vernici ceramiche e nanoceramiche	• For all dark and soft coatings • Enhances the brilliance of the coating colour • Natural waxes provide protection for several months • Usable for nano- and ceramic coatings
Anwendung Verbrauch Application Consommation Applicazione Consumazione Application Consumption	Bei der Handverarbeitung wird Wachspolish violett 22 mit einem Poliertuch auf die zu bearbeitende Lackfläche gleichmäßig aufgetragen und auspoliert. Nach dem das Produkt angetrocknet ist wird der Rückstand mit einem Microfasertuch entfernt. Bei der Maschinenverarbeitung mit dem Polierschwamm auf die zu bearbeitende Lackfläche gleichmässig auftragen. Bei einer Drehzahl von 1.500-2.000 U/min auspolieren. Anschließend den angetrockneten Rückstand mit einem Microfasertuch entfernen.	Pour un travail à la main, appliquer régulièrement la cire violette 22 avec un chiffon à polir sur les surfaces peintes à traiter, puis faire briller. Une fois le produit sec, les résidus seront retirés avec un chiffon à microfibres. Pour un travail à la machine, le produit sera appliqué régulièrement sur la surface avec une éponge à polir. Polir ensuite avec une vitesse de rotation de 1500 à 2000 tr/min. Enlever ensuite les résidus secs avec un chiffon à microfibres.	Nella lavorazione a mano, applicare e lucidare Waxpolish violet 22 in modo uniforme, con un panno, sulla superficie da trattare. Previa asciugatura del prodotto, rimuovere eventuali residui con un panno in microfibra. Nella lavorazione a macchina, il prodotto viene applicato uniformemente con una spugna detergente sulla superficie verniciata da trattare. Effettuare la lucidatura a una velocità 1.500-2.000 giri/min. Eliminare eventuali residui essiccati con un panno in microfibra.	For manual processing use a polishing cloth to apply Wax Polish Violet 22 evenly to the coating to be treated and polish the surface. After the product has dried, wipe off residues with a microfibre cloth. For processing using a machine, apply the product evenly to the coating to be treated with a polishing sponge. Then polish the surface at a speed of 1500 to 2000 rpm. After that, remove dried residues with a microfibre cloth.
Zur Verarbeitung empfehlen wir folgende Produkte Nous conseillons les produits de traitement suivants Per il trattamento, si raccomanda l'uso dei seguenti prodotti For processing we recommend the following products	Polierscheibe Z. 9 R Polierscheibe Z. 9 B (Exzentrisch Verarbeiten) Microfasertuch Z. 56	Polissoir Z. 9 R Polissoir Z. 9 B (mouvement excentrique) Chiffon à microfibres Z. 56	Disco per lucidare Z. 9 R Disco per lucidare Z. 9 B (trattamento eccentrico) Panno in microfibra Z. 56	Polishing wheel Z.9R Polishing wheel Z.9B (eccentric processing) Microfibre cloth Z.56

Zusammensetzung
Composition
Composizione
Composition

• Physikalische und chemische Daten sowie Vorschriften und Inhaltstoffe sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. • Haltbarkeit in Originalgebinde: mind. 1 Jahr • Optimale Lagertemperatur: 5 bis 30 °C • Frei von Phosphaten, AOX, Xylolen, Toluol, Nitraten, Schwermetallen, Alkylphenol-Ethoxylaten	• Les caractéristiques physiques et chimiques ainsi que les instructions et la composition se trouvent sur les fiches de sécurité. • Durée de vie en fût d'origine : au moins 1 an • Températures de stockage optimales : de 5 à 30 °C • Sans phosphates, substances organochlorées adsorbables, xylènes, toluènes, nitrates, métaux lourds , alkylpénol-oxéthyles .	• I dati fisici e chimici, nonché le istruzioni e gli ingredienti sono riportati sulla scheda di sicurezza. • Conservazione nei contenitori originali: minimo 1 anno • Temperatura di conservazione ottimale: da 5 a 30°C • Esente da fosfati, composti organoalogenati assorbibili (COA), xilene, toluene, nitrati, metalli pesanti, alchilfenoli etossilati	• Please refer to material safety data sheet for physical and chemical specification as well as instructions and ingredients. • Shelf-life in original container: min. 1 year • Optimum storage temperature: 5 to 30 °C • Free of phosphates, AOX, xylols, toluol, nitrates, heavy metals, alkylphenol ethoxylates
---	---	--	---

Artikel-Nr. | Gebinde | EAN
No d'article | Colis | EAN
No d'articolo | Confezione | EAN
Item Number | Package | EAN

02200.0061.Sp01	Flasche Bouteille Botiglia Bottle 1 L	XXXX.XXXX.XXX
02200.0061.M005	Bidon Bidone Can 5 L	XXXX.XXXX.XXX
02200.0061.M010	Bidon Bidone Can 10 L	XXXX.XXXX.XXX
XXXX.XXXX.XXX	Bidon Bidone Can 25 L	XXXX.XXXX.XXX
XXXX.XXXX.XXX	Fass Fût Fusto Barrel 200 L	XXXX.XXXX.XXX
XXXX.XXXX.XXX	Container Contenitore 1000 L	XXXX.XXXX.XXX