



Alles Farbe.
MAUTNER



 Die wirtschaftliche Eigenmarke von MAUTNER.

ECOSPEED

Technisches Merkblatt.

- ▲ PREMIUM 2K-ACRYL KLARLACK
- ▲ FÜR DIE GANZ- + TEILLACKIERUNG
- ▲ SEHR SCHNELLE TROCKNUNG
- ▲ AUSGEZEICHNETE FÜLLKRAFT
- ▲ GEEIGNET FÜR WASSERBASIERENDE UND LÖSEMITTELHALTIGE BASISLACKE

EIGENSCHAFTEN:

- Hoher Festkörperanteil
- Ausgezeichnete Füllkraft
- Leicht zu verarbeiten
- Exzellente Glanzhaltung
- Sehr schnelle Trocknung
- Sehr schnell polierbar
- Hervorragende Beständigkeit gegen Umwelt- & Witterungseinflüsse

TECHNISCHE DATEN:

Ergiebigkeit:	~ 9 m ² /lt.
Festkörperanteil:	~ 59% (Vol.)
Mischungsverhältnis:	2:1 nach Volumen mit Härter für ecoSpeed
Verdünnung:	Nicht verdünnen
Verarbeitungsviskosität:	17-19 S (DIN 4 / 20°C) • Verarb. Zeit: 90 Min.
Applikation:	Fließbecherpistole: 1,2-1,3 mm • 3-5 bar
Spritzgänge:	2 Spritzgänge Trockenschichtdicke: 40-60 µm Eine geschlossene Klebeschicht und eine Verlaufsschicht
Abluftzeit:	3-5 Minuten zwischen den Spritzgängen 5 Minuten vor der Ofentrocknung
Trocknung:	60°C: 15 Minuten 40°C: 30 Minuten 20°C: 2-4 Stunden
Lagerung:	Nicht über 35°C lagern

Seite 1 von 2

Profitieren Sie vom zusätzlichen Preisvorteil: myMAUTNER – Ihr Online Store & Portal.

MAUTNER Lackvertriebsges.m.b.H. • Office@MAUTNER-Alles-Farbe.at • Wien@MAUTNER-Alles-Farbe.at

FN 51576y • LG Graz • UID ATU 28754808 • Es gelten die M⁴ AGB. Download- & speicherbar auf MAUTNER-Alles-Farbe.at



Markenprodukte, Know How, Service & Mehr.
A-8020 Graz • Ägydigasse 18 • TEL: +43 (0) 316 / 71 89 35
A-2355 Wr. Neudorf • Industriez. • TEL: +43 (0) 2236 / 63 544
MAUTNER-Alles-Farbe.at



Alles Farbe.
MAUTNER



 Die wirtschaftliche Eigenmarke von MAUTNER.

HINWEISE:

Gefahrenhinweise auf dem Etikett und Sicherheitsdatenblatt beachten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage: 0800 0800 18 (kostenfrei aus Österreich).

Mindestens ein Jahr lagerfähig.

Enthält: Pentaerythritol tetrakis(3-mercaptopropionat) n-Butylacetat • bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EU Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie (Kat. B/d)): 420 g/l (2007)/420 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 413 g/l VOC.



Mai 2016 • Version 1.1

Alle Angaben in den MAUTNER Know How-Mappen & Technischen Merkblättern basieren auf unserer jahrelangen Erfahrung und entsprechen dem aktuellen Stand des Wissens. Mit den Know How-Mappen & Technischen Merkblättern bieten wir unseren Kunden Unterstützung, indem wir sie über unsere Produkte und deren richtige Anwendung informieren. Die darin formulierten Anwendungsempfehlungen sind allgemeine Hinweise zur professionellen Verarbeitung. Besondere Bedingungen im einzelnen Projekt (z. B. baustellenspezifische Besonderheiten), spezielle regionale Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien können jedoch zu besonderen Verarbeitungsempfehlungen führen, die in dieser Know How-Mappe oder in diesem Technischen Merkblatt nicht zwingend berücksichtigt werden können. Im Zweifelsfall bitten wir unsere Kunden daher, sich mit ihrem persönlichen MAUTNER Außendienstbetreuer in Verbindung zu setzen, um auf die besonderen Gegebenheiten des Projektes vor Ort eingehen zu können und auftauchende Fragen zur professionellen Anwendung unserer Produkte zu klären.

Seite 2 von 2

Profitieren Sie vom zusätzlichen Preisvorteil: myMAUTNER – Ihr Online Store & Portal.

MAUTNER Lackvertriebsges.m.b.H. • Office@MAUTNER-Alles-Farbe.at • Wien@MAUTNER-Alles-Farbe.at

FN 51576y • LG Graz • UID ATU 28754808 • Es gelten die M⁴ AGB. Download- & speicherbar auf MAUTNER-Alles-Farbe.at



Markenprodukte, Know How, Service & Mehr.
A-8020 Graz • Ägydigasse 18 • TEL: +43 (0) 316 / 71 89 35
A-2355 Wr. Neudorf • Industriez. • TEL: +43 (0) 2236 / 63 544
MAUTNER-Alles-Farbe.at