



Cebos Color Srl  
24040 Osio Sopra (BG)  
Via dei Dossi, 7  
Tel. +39 035 265141  
Fax +39 035 2651431  
C.F. & P.Iva 02567630161  
info@cebos.it  
www.ceboscolor.it

Stand : 15/07/2019

## Technisches Merkblatt ST A.001

### CEBOCOL

#### Beschreibung

Universalpaste auf Wasserbasis zum Einfärben aller Cebos Color Produkte, Diese werden verwendet über die Farbmischmaschine CEBOCOLORSTATION, oder über das händische Einmischen mit einer Präzisionswaage.

Die Farbpasten werden unterteilt in:

**Serie HR** (high resistance): Hochwertige anorganische Pasten für den Innen- und Aussbereich.

**Serie IP** (interior performance): Hochwertige organische Pasten mit hoher Brillanz nur für den Innenbereich.

#### CeboCol HR für den Innen und Aussbereich

AB Orange – BC Kobaltblau – BT Erdbraun – GL Zitronengelb – GO Oxydgelb – MN Nussbraun – NA Schwarz – RA Antikrot – VO Olivgrün.

#### CeboCol IP nur für Innen:

BB Brillantblau – GZ Safrangelb – NG Graphitschwarz – RV Signalrot – VL Violett – VP Grün.

#### Gebinde

1 Lt / 250ml

#### Wichtiger Hinweis

Vor der Benützung des Produktes kräftig schütteln bzw in der Mischanlage rühren.

#### Dosierung

Für die Richtige Dosierungm, verwenden Sie die Formeln welche in der Software des CeboCol Farbmischsystems enthalten sind. Dadurch können alle Produkte und alle Gebindegrößen gemischt werden.

#### Technische Daten

Konsistenz: flüßig

Spez. Gewicht 1,0 – 1,73 g/cm<sup>3j</sup> je nach Farbton: des Jeweilige Spez. Gewicht finden Sie auf der Farbkarte.

pH: 8-9,5

#### Zulassung VOC (2004/42/CE)

Produktkategorie: keine Kategorie erforderlich.

Max erlaubter Wert (2010) Keine Limit erforderlich

CeboCol enthält VOC: 38 g/l

#### Lagerung

Das Produkt ha eine garantierte Mindesthaltbarkeit von 12 Monaten. Voraussetzungen dafür sind: Das Produkt in Orginalverpackung, bei einer Temperatur von +5 bis +35 °C, bei trockener und durchlüfteter Lagerung und geschützt vor Sonneneinstrahlung, und anderen Wärmequellen.

#### Sicherheitsanmerkungen

Es sind keine besonderen Vorschriften zu beachten. Ein längerer Kontakt mit der Haut ist zu vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen umgehend mit klarem Wasser ausspülen. Bei Beschwerden kontaktieren Si eden Arzt. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Das vorliegende Technische Merkblatt ersetzt alle Vorigen. Alle Angaben entsprechen unseren Erfahrungenn. Durch das TM übernehmen wir keine Verantwortung welche ausserhalb unseres Tätigkeitsfeldes betreffen. Unser Technisches Büro steht in jederzeit zu Verfügung.

Cebos Color Srl – Dekorative Systeme