



# TECHNISCHES MERKBLATT

ST 04.017

## Produkt

## CEBOSTYLE ANTICO

## Beschreibung

Metallischer Acrylanstrich auf Wasserbasis für den Innenbereich.  
CEBOSTYLE ANTICO ist in einer großen Palette an fertigen Grundfarben erhältlich, um allen Farbansprüchen und Metallic-Produkttypen gerecht zu werden: Silver, Gold, Light Gold, Bronze, Brown Gold, Crystal Blu, Copper, Red Copper, Ruby Red, Star Black: klassischer Metallic-Effekt.  
Silver XL: ausgeprägter Metallic- und materischer Effekt.  
Platinum: satinierter Metallic-Effekt  
Golden White und Golden Orange: schillernder Metallic-Effekt.

## Packungsgrößen

CEBOSTYLE ANTICO ist in den folgenden Packungsgrößen erhältlich: 0,5 L – 1 L – 2,5 L und außerdem für die Grundfarben Silver – Silver XL – Platinum - Golden White - Golden Orange in der Packungsgröße zu 5 L.

## Verwendung und Vorbereitung des Untergrunds

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken fett,- wachs silikon und fettfrei sein.

Bei stark saugenden Untergründen empfehlen wir den Tiefgrund CeboFix M welcher 1 malig mit dem Pinsel im Verhältnis 1:1 mit Wasser verdünnt aufgetragen wird.

Als Grundanstrich wird FondoPlus, in ein oder zwei Schichten auftragen, bis der Untergrund vollständig abgedeckt ist. Das Produkt ist auf Wasserbasis mit hoher Deckkraft und hohem Weißgrad, welches bis zu 10 % mit Wasser verdünnt und mit einer Microrfaserwalze aufgetragen wird.

## Einfärben

CeboStyle Antico kann mit dem Farbmischsystem CeboColorStation, mittels Präzisionswaage mit den Pasten CeboCol oder mit den CeboKit-Pasten eingefärbt werden

Falls mehrere Gebinde auf den gleichen Farbtönen hergestellt werden müssen, ist es empfehlenswert, Pigment und Produkt der gleichen Produktionscharge zu verwenden.

## Zusätze

CEBOTIME kann mit dem Farbmischsystem CeboColorStation, mittels Präzisionswaage mit den Pasten CeboCol oder mit den CeboKit-Pasten eingefärbt werden

Falls mehrere Gebinde auf den gleichen Farbtönen hergestellt werden müssen, ist es empfehlenswert, Pigment und Produkt der gleichen Produktionscharge zu verwenden.

## Verdünnung

Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt.

## Anwendung

CEBOSTYLE ANTICO wird mit dem in den Formaten von 2½ bis 4 Zoll erhältlichen speziellen Pinseln CeboSi in zwei Schichten aufgetragen: den Pinsel in das Produkt tauchen und dieses mit überkreuzten Pinselstrichen auf die Oberfläche auftragen und dabei eckige Formen vermeiden.  
Nach 4-6 Stunden und in jedem Fall vollständiger Trocknung der ersten Schicht die zweite Schicht auf die gleiche Weise auftragen.

**Für andere Anwendungen als die oben beschriebenen beachten Sie bitte die in den jeweiligen Farbkarten enthaltenen Anweisungen.**

## Praktische Ratschläge

CEBOSTYLE ANTICO kann auch auf Metallen, Holz oder Kunststoff angewendet werden. In diesen Fällen müssen die Untergründe mit entsprechenden Grundierungen vorbehandelt werden.

## VOC-Klassifizierung (Richtlinie 2004/42/EG)

Produktkategorie: Farbe für dekorative Effekte (I).  
Maximal zulässiger Grenzwert (2010) für das gebrauchsfertige Produkt: 200 g/l



Cebos Color Srl  
24040 Osio Sopra (BG)  
Via dei Dossi, 7  
Tel. +39 035 265141  
Fax +39 035 2651431  
C.F. & P.Iva 02567630161  
info@cebos.it  
www.ceboscolor.it

Revision Nr. 2  
Stand 26/05/2121/10/2016

## TECHNISCHES MERKBLATT

ST 04.017

<b>Technische Eigenschaften</b>	<p>CEBOSTYLE ANTICO enthält VOC: 31 g/l</p> <p>Theoretische Ergiebigkeit: 10 qm /l Aussehen: Flüssigkeit Spezifisches Gewicht: 1,1 g/cm<sup>3</sup> pH: 8,5 – 9 Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 Trockenzeit: 4-6 Stunden, abhängig von den Wärme- und Feuchtigkeitsbedingungen</p>
<b>Lagerung</b>	<p>Das Produkt hat bei Aufbewahrung in den Originalverpackungen bei Temperaturen zwischen +5 und +35°C an einem trockenen und belüfteten Ort vor Sonneneinstrahlung und Wärmequellen geschützt eine garantierte Haltbarkeit von 24 Monaten.</p>
<b>Sicherheitshinweise</b>	<p>CEBOSTYLE ANTICO erfordert keine besonderen Umweltschutzmaßnahmen oder persönlichen Schutzausrüstungen. Dennoch ist es empfehlenswert, längeren Kontakt mit der Haut zu vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen, diese sofort mit sauberem Wasser spülen. Sollten Reizungen auftreten, einen Arzt aufsuchen. Die Informationen für den Benutzer sind im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt enthalten.</p>

Dieses Technische Datenblatt ersetzt alle zu einem früheren Datum erstellten anderen Datenblätter in Bezug auf das beschriebene Produkt und hebt diese auf.

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Informationen sind das Ergebnis unseres Erfahrungsschatzes. Dennoch führt das Datenblatt nicht zur Haftung von Seiten unserer Gesellschaft für Anwendungen außerhalb unserer direkten Kontrolle. Unser Technisches Büro steht Ihnen jederzeit für weitere Informationen und Erklärungen zur Verfügung.