

Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

Identifizierung von Produkten:

Produktname: Premium Masking Tape
Produktnummer: 900-5018, 900-5024, 900-5036, 900-5048

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen

Relevante identifizierte Verwendungen: Klebeband für Reparaturarbeiten an Fahrzeugen

Einzelheiten zum Lieferanten der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:

Kovax Europe B.V.
Bedrijvenpark Twente 49
7602 KC Almelo
Niederlande
Tel.-Nr.: +31 53 434 31 31
E-mail: info@kovax.eu

Beschreibung & Verwendung des Artikels

Beschreibung: Klebeband für Reparaturarbeiten an Fahrzeugen

Abmessungen: 18 mm x 50 m
24 mm x 50 m
36 mm x 50 m
48 mm x 50 m

Vorgesehene Verwendung: Einseitiges Papierklebeband für allgemeine Abdeckarbeiten, insbesondere bei Reparaturarbeiten an Fahrzeugen bei Temperaturen bis zu 80°C.

Stoffe: Träger: 58 g/m² imprägniertes Papier, Blau.
Kleber: Naturkautschuk und Harzen auf Lösungsmittelbasis.

	Einheit	Wert	Methode
Gesamtdicke	mm	0.125	PSTC 133
Haftung auf Stahl	N/25mm	4.3	PSTC 101
Reissfestigkeit MD	N/25mm	85	PSTC 131
Dehnung bei Bruch	%	8	PSTC 131
Temp. Widerstand	°C	80°C (30 min)	=

Hygiene- und Sicherheitsvorschriften

Nur für den professionellen Gebrauch.

Bedingungen für die Nutzung

Zur Lagerung ist eine Temperatur zwischen 15 und 25° C bei max. relativer Luftfeuchtigkeit von 65% empfohlen. Das Material sollte von Wärmequellen und Sonnenlicht ferngehalten und möglichst in der Originalverpackung gelagert werden. Bei niedrigen Temperaturen ist vor Gebrauch immer zunächst eine Lagerung bei Raumtemperatur empfohlen. Die Alterungsbeständigkeit (also der Zeitraum in dem das Klebeband voll funktionsfähig bleibt) liegt normalerweise bei einem Jahr, insofern das Klebeband unter den definierten Bedingungen gelagert wird.

Konformität

Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen von Kovax gegeben. Die Werte sind typisch und stellen keine Spezifikation dar. Die Kunden sind verpflichtet, ihre eigenen Tests unter den Betriebsbedingungen für ihre vorgesehene Anwendung durchzuführen. Jegliche Haftung in Bezug auf unsere Produkte ist auf den Wirt dieser Produkte beschränkt, die dem Kunden in Rechnung gestellt werden, unter Ausschluss jeglicher Folgeschäden.

Merkmale	Vorteile
Klebstoff auf der Basis von Naturkautschuk und Harzen auf Lösungsmittelbasis	- Gute Haftung auch auf unregelmäßigen Oberflächen - Hitzebeständig bis zum 80°C (30 min) - Leichte Entfernung ohne Kleberückstände, wenn das Band gleich nach dem Trocknen entfernt wird
Gesättigte Papierunterlage	- Gut anpassungsfähig an die meisten geformten Oberflächen - Von Hand zerreißbar - Kompatibel mit den gängigsten Farben und Lacken - Abnehmbar ohne zu brechen