

Airless Additiv

Technische Information 5.7.9

- Anwendung:** GK69-0901, geeignet für alle ACR- und PUR-Decklacke, 2K-PUR-Füller.
- Eigenschaft:** Verbesserung des Verlaufs und Verhinderung der Kocherbildung bei hohen Applikationstemperaturen (Einsatz auch im Fließbecher-Verfahren).
- Anmerkungen:** Bei der Airless-Applikation unbedingt den Decklacken zufügen, um Kocher / Schaumbildung zu vermeiden.
- Besondere Hinweise:** Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel $<0,1 \mu\text{m}$ enthalten sein können.
Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

	Lackaufbau	GK69-0901 Airless Additiv				
			Salcomix 2K PUR-Grundmaterial, 2K ACR-, PUR-Decklack, 2K Salcomix Klarlacke			
	Mischungsverhältnis	Mischung 1	100 Gew.%	TPC-ACR / -PUR Decklack-Grundierung bzw. Klarlack		
			2 - 5 Gew.%	Airless-Additiv GK69-0901		
	Härter		siehe TI des jeweiligen Produktes			
	Verdünnung		siehe TI des jeweiligen Produktes Anteil an Verdünnung entsprechend der Menge GK69-0901 verringern			
	Viskosität bei 23°C DIN 4		Schichtdicke (trocken)		Topfzeit 20°C	Glanz (60°C)
	Trocknung bei Objekt-Temp.		Staubtrocken	Griffest	Montagefest	Überlackierbar
	20°C		-	-	-	-
	60°C		-	-	-	-