

Streich- und Rollzusatz

Technische Information 5.7.1

Anwendung:	GK69-0903, Zusatz für Streich- oder Rollverarbeitung von Salcomix 2K-Acryl- oder -PUR-Decklacksystemen
Eigenschaft:	Nur in Verbindung mit Härter SC29-0823 streichbar.
Anmerkungen:	Verarbeitungsfertiges Material zieht sehr schnell an. Deshalb für größere Flächen nur bedingt geeignet!
Besondere Hinweise:	Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel <0,1 µm enthalten sein können. Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

	Lackaufbau	GK69-0903 Streich- und Rollzusatz			
			Salcomix Decklacke		
	Mischungsverhältnis		2K Grundierung, Decklack (ACR oder PUR)		
	Härter		siehe TI des jeweiligen Produktes		
	Verdünnung		5 Gew.%		
	Viskosität bei 23°C DIN 4	Schichtdicke (trocken)	Topfzeit 20°C	Glanz (60°C)	
	Verarbeitung				
	Streichen und Rollen	Ebene Flächen: hochwertige Schaumrollen mit einer möglichst feinporigen Oberfläche, an den Enden abgerundet oder konkav (minimiert Ansatzränder und Streifenbildung) Unebene Flächen: beflockte bzw. behaarte (Velours) Schaumrollen (sind flexibler)			
	Trocknung bei Objekt-Temp.	Staubtrocken	Griffest	Montagefest	Überlackierbar
	20°C	-	-	-	-
	60°C	-	-	-	-