







Softzusatz

Technische Information 5.7.2

- Anwendung:** GK69-2910, Elastifizierungszusatz für die Kunststofflackierung.
- Eigenschaft:** Elastisch, gut mischbar, für die Lackierung von flexiblen Kunststoffteilen geeignet.
- Anmerkungen:** Zugabe von 25 Vol.%, Trocknungszeit verlängert sich entsprechend, erhöht bei matten Decklacken den Glanzgrad.
- Besondere Hinweise:** Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel <0,1 µm enthalten sein können.
Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

	Lackaufbau	GK69-2910 Softzusatz			
		Salcomix 2K ACR- und PUR Decklacke			
	Mischungsverhältnis	Mischung 1	4 Vol. 2K ACR- oder PUR-Decklack / -Grundmaterial / Klarlack 1 Vol. GK69-2910		
	Härter		siehe TI des jeweiligen Produktes		
	Verdünnung		siehe TI des jeweiligen Produktes		
	Viskosität bei 23°C DIN 4		Schichtdicke (trocken)	Topfzeit 20°C	Glanz (60°C)
	Trocknung bei Objekt-Temp.		Staubtrocken	Griffest	Montagefest
	20°C		-	-	-
	60°C		-	-	-