

**HOME  
COLOR**

®

Fühl dich zuhause.

# TECHNISCHES MERKBLATT

## GRUNDIERUNG

# EXCELLENT GROUND

Grundierkonzentrat auf Silikatbasis für mineralische Untergründe. Für innen und außen.

Auch für hygienisch sensible Räume

Silikat-Basis

Konzentrat bis 1:1 mit Wasser verdünnbar



Inspiration & Ideen für dein Zuhause:

**HOME-COLOR.com** + bei deinem Malerpro



**Ideal für:**

Neubau

Altbau

Sanierung

**Ideal für dich, weil...**

- Natürliche Basis für erfolgreichen Anstrich:** verfestigt Oberflächen mineralisch.
- Flexibel und leicht zu verarbeiten:** streichen oder spritzen.
- Schonend:** frei von Schadstoffen, Lösemitteln und Weichmachern.

Rohstoff	Einlassgrund für stark saugende, mineralische Untergründe.
Anwendungsbereich	Außen und innen auf allen mineralischen Untergründen. Unbedenkliche Verwendung in Räumen, in denen Lebensmittel hergestellt bzw. behandelt werden.
Farbton	Transparent
Glanzgrad	Matt
Bindemittelbasis	Kaliwasserglas
Eigenschaften	Verfestigend auf saugendem, mineralischem Untergrund. Schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei. Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach AgBB-Schema 2015 und 2018. Fliesen, Glas und Keramik abdecken, da ätzend. PH-Wert 11-12
Spez. Gewicht	Ca. 1,0 +/- 0,1 g/cm <sup>3</sup>
Verarbeitungstemperatur	Mind. +8 °C für Luft und Untergrund
Trockenzeit	Ca. 2 - 3 Stunden. Überstreichbar nach ca. 12 Stunden, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Verdünnung	Wasser
Verarbeitungsart	Streichen, spritzen
Materialverbrauch	Ca. 150 - 200 ml/m <sup>2</sup> , je nach Untergrund. Der genaue Verbrauch, besonders bei Großprojekten, sollte durch einen Probeanstrich ermittelt werden.
Lagerung	Kühl, jedoch frostfrei
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife
Verpackung	10 l Kanister. Anbruchgebinde gut verschließen.
Systemaufbau	Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363



**Untergrundvorbereitung**

Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Neuputz, je nach Witterung, 2 - 4 Wochen zwecks Abbindung stehen lassen.

**Anstrichaufbau**

Stark saugende Untergründe: Mit HomeColor Excellent Ground bis 1:1 mit Wasser verdünnt vorstreichen. Zwischenanstrich mit HomeColor Excellent Ground und geeigneter Fassadenfarbe, z.B. HomeColor Excellent Face, 1:1 gemischt. Schlussanstrich mit geeigneter Fassadenfarbe, z.B. HomeColor Excellent Face, unverdünnt.

**Bemerkung:** Trockenzeiten zwischen den einzelnen Anstrichen von 12 Stunden einhalten.

**EU-Grenzwerte für den VOC-Gehalt**

Kategorie: hWb-30 g/l (2010), dieses Produkt enthält  $\leq 0,1$  g/l VOC

**Anmerkungen**

In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblätter beachten!

Ätzend - daher Glas, Fliesen usw. abdecken

