






Salcomix SV20-0505

Silikon Entferner

Technische Information 5.8.3

- Anwendung:** Reinigung / Entfettung von Altlackierungen, OEM Beschichtungen, geschliffene Grundfüller
- Eigenschaften:** Dank spezieller Lösemittelkombination Verhinderung von Benetzungsstörungen und Kraterbildung
- Besondere Hinweise** Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.
Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Produkt	Salcomix Silikon Entferner SV20-0505			
VOC (Lieferform) 785 g/L	Halbarkeit: 36 Monate			
Dichte 0,785 g /ml	Flammpunkt: > 24°C			
Salcomix Silikon Entferner SV20-0505 ist geeignet für die Reinigung / Entfettung von Altlackierungen, OEM-Beschichtungen oder auch geschliffenen Grundfüllern. Eine spezielle Zusammensetzung aus Lösemitteln entfernt alle Arten von Ölen und Fetten sowie Teer, silikonhaltige Schmiermittel und Polierrückstände. Der Reiniger verhindert Kraterbildung und Störungen zwischen Untergrund und Lackaufbau.				
<u>Anwendung:</u>				
Schritt 1) Abwaschen mit Silikon Entferner SV20-0505 und trocken reiben				
Schritt 2) Untergrund schleifen mit P80 – P320 (je nach Untergrund und folgendem Lack-Aufbau)				
Schritt 3) Erneut Abwaschen mit Silikon Entferner SV20-0505 und trocken reiben				
Schritt 4) Mit trockenem, sauberem Lappen nachreinigen				
Schritt 5) Ablüftzeit von ca. 10 Min. einhalten				
				
Abwaschen und trocken reiben	Schleifen mit P80 – P320 (je nach Untergrund bzw. Lackaufbau)	Abwaschen und trocken reiben	Nachreinigen mit trockenem Tuch	Ablüftzeit 10 Min.