



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.2
Data revisione: 15/07/2019

Technisches Merkblatt

ST C.006

CEBOIRON CROMO

Beschreibung

Wasserverdünnbarer Acryllack für den Innen- und Außenbereich, der dank spezieller Metallpigmente einen Chrom-Effekt auf Oberflächen ermöglicht.

Gebinde

1 Lt – 2,5 Lt

Abtönung

Das Produkt kann mit der Mischanlage von Cebos oder mit den Konzentraten CeboKit eingefärbt werden. Als Vorlage dienen die Farbmusterkaren. Natürlich sind auch andere Farbtöne mischbar, indem die Konzentration erhöht wird oder andere Pasten dazugegeben werden.

Bei der Einfärbung von unterschiedlichen Gebinden ist es ratsam, Pasten und Produkte aus der gleichen Produktionscharge zu verwenden.

Verdünnung

Unverdünnt zu verarbeiten

Aufrühren

Das Produkt vor der Verarbeitung gut umrühren.

Geeignete Untergründe

Alle Gips-, Kalk- und mineralsichen Untergründe sind geeignet. Achten Sie darauf, dass die Untergründe vollkommen sauber, trocken und ein gleichmäßiges Saugverhalten haben.

Untergrundvorbereitung für den Aussenbereich

Mit einer kurzfloorwalze CeboFix R weiß, 20-30% . mit Wasser verdünnt, in einem oder zwei Anstrichen auftragen, bis eine vollständige Deckkraft erzielt ist. Dann folgen Sie den Anweisungen des gewählten Anwendungszyklus.

Untergrundvorbereitung für den Innenbereich

Mit einer Kurzfloorwalze FondoPlus weiß, 10% . mit Wasser verdünnt, in einem oder zwei Anstrichen auftragen, bis eine vollständige Deckkraft erzielt ist. Dann folgen Sie den Anweisungen für den gewählten Anwendungszyklus.

Auftrag

CeboIron Chrom wird auf einem entsprechend vorbereiteten und vollständig trockenen Untergrund in zwei Arbeitsgängen mit dem Pinsel aufgetragen, wobei zwischen der ersten und der zweiten Schicht 4-6 Stunden liegen müssen.

Informationen zur Anwendung finden Sie in den Videos, Prospekten und Katalogen.

Technische Daten

Trocknung: 4-6 h

Verbrauch 8-10 m²/lt

Optik: Metallische Flüssigkeit

Spezifisches Gewicht: 1,07 g/cm³

pH: 8.5-9.

VOC-Einstufung (Richtlinie 2004/42/EG)

Produktkategorie: Farben für dekorative Effekte (1)

Höchstzulässiger Grenzwert (2010) für gebrauchsfertiges Produkt 200 g/l

CeboIron Chrome enthält VOC: 80

Dieses technische Datenblatt ersetzt und annulliert alle anderen, zu einem früheren Zeitpunkt erstellten Datenblätter, die sich auf das beschriebene Produkt beziehen. Alle in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen beruhen auf unseren besten Erfahrungen; das Datenblatt impliziert jedoch nicht die Übernahme einer Verantwortung durch unser Unternehmen für Anwendungen, die sich unserer direkten Kontrolle entziehen. Unsere technische Abteilung steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, um weitere Informationen zu geben.



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.2
Data revisione: 09/10/2018

SCHEDA TECNICA

ST C.006

Lagerung

Das Produkt hat eine garantierte Haltbarkeit von 24 Monaten, wenn es in der Originalverpackung bei Temperaturen zwischen +5 und +35 °C an einem trockenen und belüfteten Ort, fern von Sonnenlicht und Wärmequellen gelagert wird.

Sicherheitshinweise

Das Produkt erfordert keine besonderen Umwelt- oder persönlichen Schutzmaßnahmen; ein längerer Hautkontakt sollte jedoch vermieden werden. Bei Augenkontakt die Augen sofort mit klarem Wasser ausspülen; bei Reizungen einen Arzt aufsuchen. Informationen für den Benutzer finden Sie im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.
Cebos Color Srl – sistemi decorative murali – codice fiscale/partita iva 02567630161