



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.2
Data revisione: 15/03/2021

Technisches Merkblatt

ST C. 025

CEBOWAX

Beschreibung

Lasur auf Basis von natürlichem Bienenwachs und ausgewählten Bindemitteln, atmungsaktiv und wasserabweisend.

Gebinde

1 L – 2,5 L

Abtönung

Das Produkt kann mit der Mischanlage von Cebos oder mit den Konzentraten CeboKit eingefärbt werden. Als Vorlage dienen die Farbmusterkaren. Natürlich sind auch andere Farbtöne mischbar, indem die Konzentration erhöht wird oder andere Pasten dazugegeben werden.

Bei der Einfärbung von unterschiedlichen Gebinden ist es ratsam, Pasten und Produkte aus der gleichen Produktionscharge zu verwenden.

Verdünnung

von 30 bis 100% mit Wasser

Aufrühren

Das Produkt vor und während der Verarbeitung gut umrühren.

Geeignete Untergründe

Alle Gips-, Kalk- und mineralsichen Untergründe sind geeignet. Achten Sie darauf, dass die Untergründe vollkommen sauber, trocken und ein gleichmäßiges Saugverhalten haben.

Vorbereitung des Untergrunds

CeboWax kann auf verschiedene Oberflächen der Cebos-Farbpalette aufgetragen werden. Für die korrekte Vorbereitung des Untergrunds beachten Sie bitte das Technische Datenblatt des für den gewünschten Effekt verwendeten Produkts.

Auftrag

CeboWax wird mit einem Kunststoffschwamm in einem oder zwei Arbeitsgängen aufgetragen.

Wichtig dabei: von unten nach oben das Produkt in den Untergrund einreiben.

Informationen zur Anwendung finden Sie in den Videos, Anwendungsblättern, Prospekten und Katalogen.

Technische Daten

Trcoknung: 24 h

Verbrauch: 12-14 m²/litro

Optik: weiße Flüssigkeit

Süezifisches Gewicht: 1 g/cm³

pH: 7.5-8.5

VOC-Einstufung (Richtlinie 2004/42/EG)

Produktkategorie: Farben für dekorative Effekte (1)

Höchstzulässiger Grenzwert (2010) für gebrauchsfertiges Produkt 200 g/l

CeboWax enthält VOC: 3 g/l

Dieses technische Datenblatt ersetzt und annulliert alle anderen, zu einem früheren Zeitpunkt erstellten Datenblätter, die sich auf das beschriebene Produkt beziehen. Alle in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen beruhen auf unseren besten Erfahrungen; das Datenblatt impliziert jedoch nicht die Übernahme einer Verantwortung durch unser Unternehmen für Anwendungen, die sich unserer direkten Kontrolle entziehen. Unsere technische Abteilung steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, um weitere Informationen zu geben.

Lagerung

Das Produkt hat eine garantierte Haltbarkeit von 24 Monaten, wenn es in der Originalverpackung bei Temperaturen zwischen +5 und +35 °C an einem trockenen und belüfteten Ort, fern von Sonnenlicht und Wärmequellen gelagert wird.

Sicherheitshinweise

Das Produkt erfordert keine besonderen Umwelt- oder persönlichen Schutzmaßnahmen; ein längerer Hautkontakt sollte jedoch vermieden werden. Bei Augenkontakt die Augen sofort mit klarem Wasser ausspülen; bei Reizungen einen Arzt aufsuchen. Informationen für den Benutzer finden Sie im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.