

>Produktbeschreibung

EL 459-0099 NEU ist ein Mattkonzentrat zur **Reduzierung (Mattierung)** des Glanzgrades von lösemittelhaltigen, transparenten und farbigen **Polyurethanlacken**.

>Einsatzgebiete

Lösemittelhaltige PUR Lacksysteme wie UNA-COLOR, UNA-THIX-COLOR, FANTASTIC-COLOR sowie UNA-PUR, MEGA-PUR oder FANTASTIC-CLEAR.

>Untergrundvorbehandlung

>Endbehandlung

>Applikation

Applikation
Spritzen - alle
sonstige Spritzverfahren

>Verarbeitungshinweise

Mischen Sie sich Ihren **matten Farblackeinfach selber**. Durch **ca. 10 % Zugabe** des Mattkonzentrat **EL 459-0099 NEU** bezogen auf den Stammlack der seidenmatten Farblackserien UNA-COLOR DB 45245-(Farbton), UNA-THIX-COLOR DB 45205-(Farbton) sowie FANTASTIC-COLOR DB 48885-(Farbton) kann die **Glanzstufe 2 (matt) eingestellt werden**. (Beispiel: FANTASTIC-COLOR DB 48882-(Farbton))

Mischen Sie sich Ihren **matten transparenten PUR Lack einfach selber**. Durch **ca. 7 % Zugabe** des Mattkonzentrat **EL 459-0099 NEU** bezogen auf den Stammlack der seidenmatten Polyurethanlacke UNA-PUR DE 42594, FANTASTIC-CLEAR DE 48774 sowie MEGA-PUR DE 45034 kann die **Glanzstufe 2 (matt) eingestellt werden**. (Beispiel: FANTASTIC-CLEAR DE 48772)

Eine maximale Zugabe bis 12 % Mattkonzentrat EL 459-0099 NEU bezogen auf den Stammlack ist möglich. Nachmattierte PUR Farblacke mit dem Mattkonzentrat EL 459-0099 NEU können auf Wunsch bedenkenlos mit lichtechten transparenten PUR Einschicht- und Überzugslacken für eine bessere chemische und mechanische Oberfläche endlackiert werden.

>Technische Daten

Auslaufzeit (+/- 15 %)	41 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Aussehen	nicht relevant
Dichte Serie kg/l	0.932
Lieferform	flüssig
NfA Serie %	10
VOC EU %	90 %
VOC FR	C
Lagerfähigkeit Wochen	52

>Bestellhinweise

Bestellnummer	Glanzgrad 60° (Gloss)	Gebindegröße
EL 459-0099 NEU	-	1 l, 5 l

>Besondere Hinweise

Durch die Zugabe von Mattkonzentrat EL 459-0099 NEU wird der Farblack geringfügig dünnflüssiger. Im Bedarfsfall ist daher eine reduzierte Verdünnerzugabe zur Spritzviskositätseinstellung durch den Anwender erforderlich.

>Allgemeine Hinweise

Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die angegebenen Werte stellen keine Spezifikation dar, sondern sind typische Produktdaten. Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter www.hesse-lignal.de oder sprechen Sie den für Sie zuständigen Kundenbetreuer an. Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf dem besten Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen. Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt. Wir kommen unseren Verpflichtungen aus dem Verpackungsgesetz nach. Sie können die von uns gelieferten Verkaufs-, Um- und Transportverpackungen über das Rücknahmesystem der KBS GmbH einer stofflichen Verwertung zuführen. Wenn Sie das System auch für Um- und Transportverpackungen, also für Kartonagen, Paletten, Stretchfolien u. ä. nutzen wollen, finden Sie dazu alle weiteren Informationen im Glossar oder direkt über die KBS GmbH.