



M+MPlus VIENNA

Technisches Merkblatt.

Art des Werkstoffe: Lösemittelfreie Dispersionsfarbe

Anwendungsbereich:

Auf allen tragfähigen Untergründen geeignet. Für den Innen-Bereich

Farbton: Weiß

Bindemittelbasis: Kunstharz-Dispersion nach DIN 55945

Spez. Gewicht: Ca. 1,5 +/- 0,2 g/cm³

Eigenschaften: Lösemittelfrei, leicht und ansatzfrei zu verarbeiten, airless-geeignet, gut deckend eingestellt

Kenndaten nach: DIN EN 13 300 Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3; Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von ca. 150 ml/m² bzw. 6,7 m²/l; Glanzgrad: stumpfmatt; maximale Korngröße: fein (< 100 µm)

Geeignete Abtönpaste: Handelsübliche Abtönfarbe

Verdünnung : Wasser

Trockenzeit: Nach 2 - 3 Stunden oberflächentrocken, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Endhärte nach 28 Tagen

Verarbeitungstemperatur: Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund

Verarbeitungsart: Rollen, streichen, spritzen (airless-geeignet)



Lagerung: Trocken, kühl und frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen

Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Verpackung: 12,5 l

Systemaufbau Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363

Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Neuputzstellen flutieren und nachwaschen. Saugende Untergründe mit geeigneter Grundierung grundieren. Falls Spachtelung notwendig, geeignete Spachtelmasse einsetzen.



Anstrichaufbau: Mplus Vienna, falls notwendig, 2 x auf tragfähigen Untergrund auftragen

EU-Grenzwerte für den VOC-Gehalt Kategorie: aWb-30 g/l (2010),

dieses Produkt enthält < 1,0 g/l VOC

Anmerkungen

In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Dezember 2023 • Version 6.0

Alle Angaben in den MAUTNER Know How-Mappen & Technischen Merkblättern basieren auf unserer jahrelangen Erfahrung und entsprechen dem aktuellen Stand des Wissens. Mit den Know How-Mappen & Technischen Merkblättern bieten wir unseren Kunden Unterstützung, indem wir sie über unsere Produkte und deren richtige Anwendung informieren. Die darin formulierten Anwendungsempfehlungen sind allgemeine Hinweise zur professionellen Verarbeitung. Besondere Bedingungen im einzelnen Projekt (z. B. baustellenspezifische Besonderheiten), spezielle regionale Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien können jedoch zu besonderen Verarbeitungsempfehlungen führen, die in dieser Know How-Mappe oder in diesem Technischen Merkblatt nicht zwingend berücksichtigt werden können. Im Zweifelsfall bitten wir unsere Kunden daher, sich mit ihrem persönlichen MAUTNER Außendienstbetreuer in Verbindung zu setzen, um auf die besonderen Gegebenheiten des Projektes vor Ort eingehen zu können und auftauchende Fragen zur professionellen Anwendung unserer Produkte zu klären.

MAUTNER Lackvertriebsges.m.b.H. • Zentrale Graz • Filiale Wien

Zentrale: Am Innovationspark 20 • 8020 Graz • FN 51576y • LG Graz • UID ATU 28754808 • Es gelten die M⁴ AGB. Download- & speicherbar auf: Alles-Farbe.at/M4

☎ 0800 0800 18



MAUTNER-ALLES-FARBE.AT

MAUTNER Lackvertriebsges.m.b.H. • Graz • Wien
Am Innovationspark 20, A-8020 Graz • FN 51576y • LG Graz • UID ATU28754808
Es gelten die M4 AGB. Download- & lesbar: Alles-Farbe.at/M4

