



Verwendung

- Backsteinfassaden (Abdichtung, Steinsanierung, Energiekostenreduzierung, Fugenversiegelung) - z.B. bei der Denkmalsanierung
- unversiegelte Steinfußböden (Kalksandstein, Sandstein, Granit, Schiefer, Terrakotta, Basalt etc.)
- Küchenarbeitsplatten, Badablagen, Fensterbänke aus unversiegeltem Stein
- nicht-glasierte Fliesen (z.B. Terrakotta, Granit, Schiefer etc.)
- Außenwände und Mauern aus Steinen mit Naturoptik
- Mineralputze (ohne chemische oder wasserabweisende Substanzen)
- Garagenböden mit Sichtbetonoptik (gegen Ölflecken etc.)
- Dachziegel (unglasiert aus Ton oder Beton) – werden abgedichtet (kaputte vorher austauschen!)
- Swimmingpools aus Sichtbeton (vorher mit ArexA-Hydro-Beton behandeln)
- Versiegelung von Fugen in Duschen, Nasszellen, Swimmingpools
- Schornstein (aus Backstein oder anderen Steinarten mit Naturoptik)
- Estrichböden (z.B. als Industriefußböden etc.)
- Flachdächer (vorher mit ArexA-Hydro-Beton behandeln)
- Eternitplatten (z.B. als Hausverkleidung oder Welleternitplatten für das Dach)
- Brunnen und Gartenanlagen aus Beton und Stein
- Terrakotta Blumentöpfe (behalten ihre natürliche Optik und werden frostsicher)

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift soll Ihre eigene Arbeit unterstützen. Sie gilt als unverbindlicher Hinweis. Produktbeschreibungen enthalten keine Aussagen über Haftung für etwaige Schäden. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der gelieferten und eingesetzten Waren begrenzt. Mit diesem Merkblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

PAN-TECH Vertriebsgesellschaft mbH
Lessingstraße 27; 06844 Dessau
Tel. +49 340 6612 1806 – Tel. +49 152 02810645
E-mail: info@pan-tech.eu Internet: www.pan-tech.eu

Stand: 17.11.2020