

WB 550 Degreaser SF

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

Beschreibung:

WB 550 Degreaser SF ist ein wasserbasierender, unaggressiver Entfetter und Vorreiniger, geeignet für alle (metallischen und nicht-metallischen) Untergründe und bestehende Lackschichten, einschließlich thermoplastischer Acrylatlacke. Es enthält Antikorrosions-Additive, um Flugrost auf Stahl vermeiden. Der Anwendungsbereich dieses Produktes ist die Reparatur- und Umlackierung von bestehenden Fahrzeugen und die Beschichtung von Neuaufbauten bei Nutzfahrzeugen und Anhängern.

Untergrundvorbehandlung:

Entfettung:

1. Vor einer Reparatur oder einer vorhandenen Neulackierung ist es notwendig, das betreffende Objekt zu reinigen (entfetten).
2. Hierzu WB 550 Degreaser SF auf ein sauberes Tuch auftragen bis es gut durchgetränkt ist und dann die Oberfläche damit entfetten. Vergewissern Sie sich, dass die gesamte Oberfläche nass ist. Sofort danach wird die nasse Oberfläche mit einem sauberen, trockenen und saugfähigen Baumwolltuch gründlich trockengerieben.
3. Benutzen Sie immer saubere Tücher und verwenden Sie separate Tücher für das Einreiben und das Abreiben, damit der Schmutz nicht nur verschmiert, sondern auch entfernt wird.
4. Alternativ kann WB 550 Degreaser SF mittels einer Sprühflasche auf die Oberfläche aufgetragen und mit einem sauberen Tuch abgewischt werden.
5. Der Sinn des Reinigens besteht darin, die zu lackierenden Objekte von restlichem Fett, Öl, Wachs, Silikonen, Sand, usw. zu befreien. Wird dies unterlassen, setzen sich Schleifrückstände in den Schleifriefen ab. Dies wiederum wirkt sich nachteilig auf die Haftung und Qualität der anschließend aufgetragenen Lackierung aus.
6. Die Haftung des Lacksystems wird stark von der Sauberkeit des Untergrundes beeinflusst. Spätere Folgeschäden können bereits durch gutes Reinigen verhindert werden.

Beachte:

Benutzen Sie nur saubere und trockene Tücher (Empfehlung: Mikrofasertücher) und wechseln Sie diese häufig.

Spezielle Anleitung zum Reinigen und Entfetten von Karosseriekonstruktionen:

- Es ist wichtig zu vermeiden, dass Schmutzrückstände während der Reinigung und der Entfettung in Konstruktionsfugen gelangen, besonders bei Clippaneelen, Scheuerleisten und Gehrungsverbindungen.
- Bei Nichteinhaltung verursacht dies Haftungsprobleme, wenn der Lackaufbau aufgetragen wird. Senkrecht angepasste Teile sollten deshalb zuerst von unten aufwärts sauber gemacht und entfettet werden und anschließend von oben abwärts.
- Wegen des hohen Wasseranteils in WB 550 Degreaser SF ist die Verdunstungsgeschwindigkeit bei niedrigeren Temperaturen (<10°C) gering. Bei diesen Bedingungen wird empfohlen, die Raum-/ Objekttemperatur durch Aufheizen zu erhöhen und die Verdunstung zu beschleunigen.
- Geben Sie dem Wasser ausreichend Zeit zu verdunsten, um so zu vermeiden, dass Restfeuchtigkeit im Lackfilm eingeschlossen wird.

VOC:

2004/42/IIIB(a)(200)20

Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.a) im gebrauchsfertigen Zustand beträgt einen VOC von max. 200 g/L. Der VOC-Gehalt dieses Produktes im gebrauchsfertigen Zustand beträgt max. 20 g/L

WB 550 Degreaser SF

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

Verpackung:

5L in 5-Liter-Kanister

Lagerstabilität:

Autocoat BT WB 550 Degreaser SF

2 Jahre

Produktlagerung:

Die Lagerstabilität ist festgelegt, wenn Produkte ungeöffnet bei 20°C gelagert werden.
Vermeiden Sie zu hohe Temperaturschwankungen.

Minimale Lagertemperatur:

5°C

Maximale Lagertemperatur:

30°C

Gesundheits- und Sicherheitsdaten bezüglich WB 550 Degreaser SF:

Nur für den professionellen Gebrauch. (Siehe Sicherheitsdatenblatt).

Siehe Text auf dem Produktetikett.

Der Anwender dieses Produktes ist verpflichtet, die lokalen Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen bezüglich Verarbeitung und Abfallbeseitigung einzuhalten

.



WB 550 Degreaser SF**NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH**

Akzo Nobel Coatings GmbH Kruppstraße 30 D-70469 Stuttgart Tel: +49 (0)711 8951 - 0	Akzo Nobel Coatings GmbH Aubergstraße 7 A-5161 Elixhausen Tel: +43 (0)662 48989 - 250	Akzo Nobel Car Refinishes AG Adetswilerstrasse 4 CH-8344 Bäretswil Tel: +41 (0)44 931 44 44
NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ: Wichtiger Hinweis: Es wurde bei den Informationen in diesem Datenblatt nicht beabsichtigt, dass sie in jedem Detail erschöpfend sind. Sie beruhen auf dem gegenwärtigen Stand unseres Wissens und auf den gegenwärtig gültigen Gesetzen: Jeder, der das Produkt für eine andere außer der im technischen Datenblatt angegebenen Verwendung einsetzt, ohne vorher eine schriftliche Bestätigung der Eignung des Produktes für diesen Zweck von uns erhalten zu haben, handelt auf eigene Gefahr. Es liegt immer in der Verantwortung des Anwenders, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit die im Bereich des Anwenders gültigen Gesetze und Verordnungen erfüllt werden. Vor dem Einsatz muss das Materialdatenblatt und/oder das Technische Datenblatt (je nach Verfügbarkeit) für dieses Produkt gelesen werden. Jede Empfehlung oder Erklärung, die von uns über das Produkt gemacht wird (in diesem Datenblatt oder anderweitig), wird gemäß unseres aktuellen Wissensstand gegeben. Qualität oder Zustand des Untergrundes und weitere Faktoren können die Verwendung und Applikation des Produkts beeinflussen. Deshalb übernehmen wir keinerlei Haftung über die Leistung des Produkts bzw. für jeden Verlust oder Schaden, der sich aus der Verwendung des Produkts ergibt, es sei denn, wir haben ausdrücklich unser schriftliches Einverständnis gegeben. Alle gelieferten Produkte und erteilten technische Empfehlungen sind unseren Standardliefer- und Zahlungsbedingungen unterworfen. Fordern Sie eine Kopie dieses Dokuments an und überprüfen Sie es sorgfältig. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind von Zeit zu Zeit entsprechend weiterer Erfahrung und gemäß unseren Richtlinien Änderung unterworfen. Es ist Aufgabe des Benutzers, vor der Verwendung des Produktes sicherzustellen, dass er die aktuellste Version dieses Datenblattes besitzt. In diesem Datenblatt erwähnte Markennamen sind Warenzeichen oder für AkzoNobel lizenziert. Zentrale: Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscv.com		