




Parkettklebstoff

EINKOMPONENTIGER, SILIERTER POLYMERKLEBSTOFF ZUR VERLEGUNG ALLER ARTEN VON MEHRSCHICHTPARKETT BIS ZU EINER LÄNGE VON 250 cm

ANWENDUNG



Anwendungs-
bereich



Verarbeitungs-
temperatur



Beheizte
Untergründe

VERARBEITUNG/EIGENSCHAFTEN

0,8–1,2 kg/m²



Verbrauch TKB-
Zahnung B3/B11

ca 100 Min.



Korrigier-
barkeitszeit

ca 12 h



Begehrbar

ZERTIFIZIERUNGEN



ANWENDUNGSBEREICH

Easybuild Parkettklebstoff wird verwendet zur vollflächigen Verklebung

- aller Arten und Formate von Mehrschichtparkett (EN 13489)
- bis zu einer Länge von max. 250 cm
- auf Zement- und Calciumsulfatestrichen
- auch auf beheizten Untergründen verwendbar

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

EasyBuild Parkettklebstoff ist ein einkomponentiger, silierter Polymerklebstoff, wasser- und lösemittelfrei und sehr emissionsarm (EMICODE EC 1 Plus). Leicht von Händen und vorversiegelten Parkettelementen zu entfernen.

WICHTIGE HINWEISE

- Vor der Verlegung ist sicherzustellen, dass die zu verlegenden Flächen vor Zugluft durch Fenster und/oder Türen geschützt sind.
- Die Restfeuchte im Estrich muss den nationalen Vorschriften zur Verlegung von Parkett und den Vorgaben im Technischen Datenblatt des Parketts entsprechen.
- **EasyBuild Parkettklebstoff** nicht verwenden bei Temperaturen unter +10 °C oder über +35 °C.
- Nur Parkett verlegen, wenn die angrenzenden Bauteile hinreichend trocken sind.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss hinsichtlich der Verlegereife den Anforderungen der jeweiligen nationalen Normen und Standards entsprechen. Die Estriche müssen einheitlich trocken, rissfrei, eben, druck- und zugfest sein und dürfen keinen Staub, trennende Substanzen, Lacke, Wachs, Öle, Rost, Gips Spuren oder andere Stoffe aufweisen, die die Haftung beeinträchtigen können. Die Restfeuchtigkeit muss den normativen Vorschriften bzw. dem jeweiligen Stand der Technik entsprechen.

Calciumsulfatestriche sind generell mit einem Reinigungsschliff zu versehen, abzusaugen und mit einer geeigneten Systemgrundierung zu grundieren.

VERARBEITUNG

Der Klebstoff wird mit einem für das Parkettformat geeigneten Zahnspachtel gleichmäßig auf den Untergrund aufgetragen. Das Parkett innerhalb von ca. 35 Min. bei normalen klimatischen Bedingungen (+23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte) verlegen.

Bei Verarbeitung von Restmengen aus vorherigen Anwendungen das Gebinde öffnen, eine ggf. vorhandene Hautbildung an der Oberfläche entfernen und wie zuvor beschrieben weiter verfahren.

Das Parkett muss entsprechend den Hinweisen des Parketherstellers vor der Verlegung an einem trockenen, kondensations- und feuchtigkeitsfreien Ort geschützt vor ungünstigen Klimaeinflüssen, in der Originalverpackung des Herstellers und nicht direkt auf dem Untergrund gelagert werden.

Die Holzfeuchte muss den Vorgaben des Technischen Datenblattes des Herstellers entsprechen.

Bei der Verlegung das Parkett gut herunterdrücken und auf eine vollsatte Benetzung der Rückseite achten.

Im Randbereich und um Pfeiler und andere aufgehende Bauteile ist eine mind. 1 cm breite Dehnungsfuge (je nach Raumgeometrie und Holzart grösser) anzuordnen.

Herausquellenden Klebstoff sofort entfernen und Kantenverklebungen des Parketts (hier speziell im Nut- und Federbereich) vermeiden.

BEGEHBARKEIT

Der Boden ist nach ca. 12 Stunden begehbar.

VERBRAUCH

Der Verbrauch variiert je nach Rauigkeit des Untergrundes, Beschaffenheit der Parkettrückseite und eingesetzten Zahnung:

- Zahnung TKB B3 ca. 800–1.000 g;
- Zahnung TKB B11 ca. 1.000–1.200 g;
- Zahnung TKB B15 ca. 1.100–1.200 g.

15 kg reichen durchschnittlich für ca. 12,5 m² Verlegefläche.

LIEFERFORM

15 kg Kunststoffgebinde

LAGERUNG

12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei Lagerung unter normalen Bedingungen.

VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Easybuild Parkettklebstoff ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Gefahrstoffverordnung bzw. den europäischen Einstufungskriterien für Gemische. Es wird empfohlen, bei der Verarbeitung Schutzhandschuhe und -brille zu tragen und die beim Umgang mit Baustoffen/ Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Weitere Hinweise zur sicheren Anwendung unserer Produkte können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

ENTSORGUNG

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde und Produktreste sind gemäß den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.

TECHNISCHE DATEN (TYPISCHE WERTE)

KENNDATEN DES PRODUKTS

Konsistenz:	cremig-pastös
Farbe:	hellbeige
Dichte (g/m ³):	1,65 ± 0,05
Festkörperanteil (%):	100
Kennzeichnung nach – GISCODE – EMICODE:	RS 10 - Verlegewerkstoffe, methoxysilanhaltig EC 1 PLUS - sehr emissionsarm Weitere Hinweise können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden

ANWENDUNGSDATEN (BEI +23 °C UND +50 % REL. LUFTFEUCHTE)

Verarbeitungstemperatur:	von +10 °C bis +35 °C
Einlegezeit (Hautbildung):	ca. 35 Minuten
Nachstellzeit:	ca. 100 Minuten
Begehbar:	nach ca. 12 Stunden

HINWEIS

Die Angaben in diesem Merkblatt zu den Produkteigenschaften und der Verarbeitung entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen sowie unserer Entwicklung unter standardisierten Bedingungen. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produkts für den Einzelfall darstellen. Bei der Produktanwendung sind immer die konkreten Umstände und aktuellen Gegebenheiten der Baustelle zu beachten. Vor der Anwendung unserer Produkte soll der Verwender daher deren Anwendung testen und sich von ihrer Eignung überzeugen. Die Verantwortung für die richtige Verwendung und Ausführung liegt ausschließlich beim Anwender.

RECHTLICHE HINWEISE

Der Inhalt aus diesem technischen Merkblatt darf in andere projektbezogene Dokumente kopiert werden, aber durch das hieraus entstehende neue Dokument werden die Anforderungen des technischen Merkblattes, welches zum Zeitpunkt der Verarbeitung des MAPEI-Produktes gültig ist, weder abgeändert noch ersetzt. Die früheren Versionen verlieren ihre Gültigkeit.

Mapei Austria GmbH

Fräuleinmühle 2, 3134 Nußdorf ob der Traisen – AT



+43-2783-8891



www.mapei.at



office@mapei.at

3110-12-2024 de (AT)

Die Vervielfältigung der hier veröffentlichten Texte, Fotos und Illustrationen ist untersagt und bedarf der vorherigen Genehmigung durch MAPEI



EASYBUILD®