



AkzoNobel

UV Putty

Maximieren Sie die Produktivität in Ihrer Karosseriewerkstatt

Vehicle Refinishes



AkzoNobel

**UV PUTTY
Fine**

Putty
Spachtel
Mastic
Masilla
Stucco
Στόκος

220g

AkzoNobel

**UV PUTTY
Coarse**

Putty
Spachtel
Mastic
Masilla
Stucco
Στόκος

190g



UV Putty

Schnelligkeit und Flexibilität sind Voraussetzungen für die Maximierung von Produktivität und Gewinn in Ihrem Karosseriebetrieb

AkzoNobel freut sich, eine Erweiterung seines UV-Sortiments vorstellen zu können. AkzoNobel UV Putty (UV Spachtel). Dieses Produkt wurde speziell für die Anforderungen unserer Kunden entwickelt. Es handelt sich um eine UV-härtende Spachtelmasse, die unser aktuelles Portfolio an UV-Lacktechnologien ergänzt.

Mit UV Putty können Karosseriewerkstätten auf der Grundlage der bereits bekannten und bewährten UV-Härtungstechnologie kleine Lackreparaturen in kürzester Zeit durchführen und ein gleichbleibend hochwertiges Erscheinungsbild erzielen.



Produktsortiment

AkzoNobel UV Putty ist in den folgenden Ausführungen erhältlich:

- **AkzoNobel UV Putty Coarse (UV Spachtel Grob)**
– zum Füllen kleiner Löcher/Dellen, Kratzer und Steinschlagschäden
- **AkzoNobel UV Putty Fine (UV Spachtel Fein)**
– zum Ausfüllen kleinster Löcher / Nadelstiche, Kratzer und Steinschlägen
- **Farbe:** Grau

Fein- und grobkörnige UV-Spachtelmasse mit unbegrenzter Topfzeit für Kleinreparaturen, z. B. das Ausbessern kleiner Oberflächenfehler, Löcher, Steinschlagschäden und Kratzer.



UV Putty Fine/Coarse ist eine styrolfreie, schnellhärtende UV-Spachtelmasse zum Ausbessern kleiner Unebenheiten. Ideal zur Verwendung in Kombination mit Sikkens Autosurfacer UV oder Lesonal UV Filler. Vorhandene UV-Härtungsgeräte können auch für die Aushärtung von AkzoNobel UV Putty Spachtelmasse verwendet werden.

Die Tube erleichtert die Dosierung der richtigen Menge, was den Materialverlust minimiert und die Arbeitszeit verkürzt. Kann auf verschiedenen Untergründen wie Altlack, Stahl, Aluminium und den gängigsten Kunststoffen für die Fahrzeugreparaturalackierung eingesetzt werden. Nach dem Trocknen sofort weiterverarbeitbar.

Die grobe Spachtelmasse wird für Dellen und Oberflächenfehler verwendet, die feine Spachtelmasse für eine glatte Oberfläche.



Reparaturprofil

AkzoNobel UV Putty wurde speziell entwickelt für:

- für Kleinreparaturen in einem Durchgang und schnelles Ausbessern kleiner Fehler
- zum Ausbessern von Kratzern, Steinschlagschäden und kleinen Dellen/Oberflächenfehlern
- für verschiedene Oberflächen wie OEM/Altlackierungen, Metall, Aluminium und die gängigsten Kunststoffe für die Fahrzeugreparatur

Das Produkt kann mit einem Spachtel aufgetragen werden. Die praktische Tube erleichtert die Dosierung und reduziert somit den Materialverlust.

Nach der Aushärtung sofort schleif- und bearbeitbar, dadurch kürzere Verarbeitungszeit.

Eigenschaften

Schnelle Trocknung und Aushärtung

Vorteile

- Produktivitätssteigerung
- Schnelle Reparaturarbeiten
- Kein Zwischenschliff zwischen den Schichten notwendig
- Geringerer Energieverbrauch
- Reparatur kleiner Lackschäden
- Minimale Wartezeiten – auch zwischen den Schichten

UV-Härtungstechnologie

- Schnelle Trocknung bei reduzierten Energiekosten
- Gleichmäßiges und flexibles Auftragen
- Mehrere dünne Schichten (maximal 5 Schichten) können direkt nacheinander aufgetragen werden


Lösemittel- und styrolfrei

- Reduzierung der VOC-Emissionen

1-Komponenten-Tube

- Reduzierter Materialverbrauch (kein oder minimaler Materialverlust)
- Einfache Dosierung aus der Tube

Auf einen Blick



Gebrauchsfertig

Die Tube vor Gebrauch immer gut durchkneten



Topfzeit/Verarbeitungszeit

Unbegrenzt, wenn nicht direkter UV-Strahlung ausgesetzt



Trocknungszeit bei Bestrahlung mit UV-Licht

30 Sekunden zwischen den Schichten

1 Minute für alle Schichten vor dem Schleifen (max. Kreditkartengröße)

Mehrere dünne Schichten von max. 1 mm pro Schicht auftragen

Hinweis: Schichtdicke von 1000µm (1 mm) pro aufgetragener Schicht nicht überschreiten



Schleifen

Erstes Schleifen des Untergrundes: P220-P400

Feinschliff vor dem Spachteln: P320-P400



Überlackierung

Überlackierbar mit allen Füllern/Grundierungen von AkzoNobel



Sicherheit

Geeigneten Atemschutz tragen

AkzoNobel Vehicle Refinishes empfiehlt die Verwendung eines Atemschutzgerätes mit Frischluftzufuhr

Siehe TDB für technische Details und Anleitungen





AkzoNobel

www.akzonobel.com

Seit 1792 bieten wir innovative Farben, Lacke und Beschichtungen an, die dazu dienen, das Leben der Menschen zu verschönern und zu schützen was am meisten zählt. Unser erstklassiges Markenportfolio, u.a. Dulux, International, Sikkens und Interpon, genießt das Vertrauen von Kunden auf der ganzen Welt. Mit Aktivitäten in über 150 Ländern nutzen wir unser Fachwissen, um die Struktur des täglichen Lebens zu verbessern und zu erhalten. Denn wir sind fest davon überzeugt, dass jede Oberfläche eine Chance darstellt. Wie zu erwarten von einem bahnbrechenden und etablierten Farbenunternehmen, das sich der Bereitstellung nachhaltiger Lösungen und der Bewahrung des Besten von heute verschrieben hat – und dabei ein noch besseres Morgen schafft. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.akzonobel.com.

© 2024 Akzo Nobel N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Besuchen Sie unsere Websites:



lesonal.de



sikkensvr.com

